

福禄克FLUKE317钳型表 F317真有效值交直流数字钳形电流表

产品名称	福禄克FLUKE317钳型表 F317真有效值交直流数字钳形电流表
公司名称	深圳市仪达仪器仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:FLUKE/福禄克 型号:F317 加工定制:否
公司地址	深圳市南山区西丽镇平山一路民企科技工业园1栋4楼
联系电话	0755-26502620 18320985202

产品详情

深圳市仪达仪器仪表有限公司

业务:蒋宝华

手机: 183 2098 5202 qq: 3261026416
传真: 0755-26502620 邮箱: 3261026416@qq.com
网址: <http://www.szyqyb.com/>

深圳市南山区西丽镇平山一路民企科技工业园1栋4楼 518055

深圳市仪达仪器仪表有限公司是中国仪器仪表精选企业500家之一、深圳市仪器仪表行业20强企业、深圳市仪器仪表行业协会的理事单位、民营科技企业。深圳仪达22年的行业积累并拥有一支高素质的销售与技术队伍，为全球广大用户提供高性价比的产品和优质服务，并欢迎广大用户到公司来参观指导。

深圳市仪达公司是美国福禄克fluke公司的重要合作伙伴，是fluke产品华南区销售平台，拥有大量的库存产品，以极低的价格、最优的服务，为广大客户提供支持。

产品详情

fluke 317真有效值交直流数字钳型表具有符合人体工程学的设计，它流线型的外型更方便握在手中。这款纤薄，坚固的数字式钳型电流表更加适合易于狭窄空间内使用。 f317拥有精确的40 a小量程。

产品特性

这两款经济，紧凑型多功能数字式钳形电流表配备了一系列的特殊功能：

独特的40a小量程、高准确度电流测试--0.01a分辨率,1.6%高精度测量
 钳头纤薄，体型轻便，更加适合易于在狭窄空间内使用 大型的背光显示屏，便于在黑暗的环境下读数
 电流频率测量 数字钳形表精确度高于0.01a和0.1v 600v 交流/直流电压测量 4000 电阻测量
 数字钳形表灵敏的通断测量
 自动关机功能，最大限度地延长电池的使用寿命，从而在需要时仪表可以工作
 显示保留功能，可把测量结果保留在屏幕上 一年保修期

产品参数

技术规格	
数字显频	6000字分
电池低电量指示	电池低电
电源	3颗aaa 电
数字钳形表钳口开度	1.45 in (3
钳开口度	1.45 in (3
数字钳形表尺寸(长x宽x高)	6.39 in x (162.4 m mm)
数字钳形表重量	384g (包
自动量程	ohms
安全	ce en/iec 61 61010-2- 安装类别

317 技术指标	
交流电流	量程 分辨率 准确度 40.00 a, 0.01 a, 0 1.6% ± 2.5% ±

		1.5% ± 2.5% ± crest factor add 2% into spec for cf > 2 交流响应	3.0 max a 有效值
直流电流	量程 分辨率 准确度		40.00 a, 0.01 a, 0 1.6% ± 1.5% ±
交流电压	量程 分辨率 准确度 交流响应		600.0 v 0.1 v 1.5% ± 有效直
直流电压	量程 分辨率 准确度		600.0 v 0.1 v 1% ± 4
分辨率	量程 分辨率 准确度		400.0 0.1 , 1 1% ± 5
通断测量			30
启动电流	响应时间		不符合
频率测量	量程 准确度 触发电平		不符合 不符合 不符合

319 技术指标			
交流电流	量程 分辨率 准确度		40.00 a, 0.01 a, 0 1.6% ± 2.5% ± 1.5% ± {600/100 2.5% ± {600/100
		crest factor 和 2% 到规格为 cf > 2 交流响应	3.0 max a, 1.4 ma 有效值
直流电流	量程 分辨率 准确度		40.00 a, 0.01 a, 0 1.6% ± 1.5% ±
交流电压	量程 分辨率		600.0 v 0.1 v

	准确度 交流响应	1.5% ± 有效直
直流电压	量程 分辨率 准确度	600.0 v 0.1 v 1% ± 4
分辨率	量程 分辨率 准确度	400.0 4000 0.1 1 1% ± 5
通断测量		30
启动电流	响应时间	100 毫秒
频率测量	量程 准确度 触发电平	5.0 - 50 0.5% ± 10 - 100 - 500 hz

所有准确度指标均指 73 ° f ± 41 ° f (23 ° c ± 5 ° c) 低于 64 ° f 和 高于 82 ° f (18 ° c 和 高于 28 ° c)

环境参数:	
数字钳形表工作温度	14 ° f to ° c)
储存温度	-40 ° f to ° c)
工作湿度	没雾 (< 90 % rh ° c to 30 75 % rh ° c to 40 45 % rh ° c to 50 没有雾
工作海拔高度	海拔200
储存海拔高度	海拔12,
ip指标	ip40
数字钳形表震动要求	random 5-500 hz
跌落测试要求	一米
emi, rfi, emc	非特指 0.1 v/m

温度系数	0.1x (规 ($<64^{\circ}$ ($<18^{\circ}$
------	---

本产品的品牌是fluke/福禄克，型号是f317，加工定制是否，类型是数字钳型表，测量电压范围是600 (v)，测量电流范围是40~600 (a)，测量电阻范围是4000 ()，外形尺寸是162.4x58.25x30.5

深圳市仪达仪器仪表有限公司

美国福禄克fluke 一级代理现货供应,

高端红外测温仪系列全国四大平台之一;店面产品多种测试仪器华南地区分销平台: fluke15b,fluke17b,fluke18b,fluke115c,fluke116,cfluke117c.fluke175,fluke177,fluke179,fluke287c,fluke289c,fluke87v,fluke233 , fluke28ii , f971 , f923 , fluke724,fluke8845,fluke8846a,fluke715,fluketi10,fluketi25,fluketi27,fluketi32,f302+ , f303 , f312 , fluke317 ,fluke319,fluke381 , fluke771,fluke772,fluke773,f59、 fluke62、 fluke63、 fluke66、 fluke68、 fluke561、 fluke566、 f568、 f572、 f574。

美国雷泰raytek红外测温仪便携式产品包括 mt4、 mt6、 st20、 st25、 st60、 st61 , st81 , st60+、 st80、 st80+、 mx2、 mx4、 mx4+、 3iltdl3u、 3iltcl3u、 3ilrscu、 3ilrl3u、 3ilrsc/l2u、 3i1mscu、 3i1ml3u、 3i1msc/l2u、 3i2mscu、 3i2ml3u、 3i2msc/l2u、 3ip7dl3u专测塑料、 3ig5scu专测玻璃，美国雷泰raytek红外测温仪在线式产品包括 ci、 mid、 mih、 gpr、 gps、 tx、 mm、 mr、 fr系列；

应用领域：电力故障检测与维护、冶金行业、玻璃行业、水泥行业、塑料行业、石化行业、热处理。

公司还代理销售e+h公司的现场自动化仪表：压力、温度、流量、物位、水分析仪表。

公司自主研发生产电工仪表系列：yh100万用表，yh101万用表，yh102万用表，yh103万用表，yh111万用表,yh112万用表，yh113万用表，yh187万用表，yh128万用表，yh129万用表，yh45台式万用表，yh300数字接地电阻测试仪，yh301钳型接地电阻测试仪，yh302双钳型接地电阻测试仪，yh510高压绝缘兆欧表，yh511绝缘数字多用表，yh512数字绝缘兆欧表，yh63红外测温仪，yh64红外测温仪，yh65红外测温仪，yh68红外测温仪，yh69红外测温仪，yh70红外测温仪，yh71红外测温仪，yh625风速计，yh610多功能环境检测仪，yh600高精度数字温湿度表。

公司自主研发生产过程校验仪表系列：回路校验仪yhs101、回路校验仪yhs705、环路校准器yhs707、环路校准器yhs717、热电阻校验仪yhs501、热电偶校验仪yhs502、过程校验多用表yhs301a、yhs302a、yhs787、多功能过程校验多用表yhs724、yhs726

