

LKJ-3电火花防腐层检测仪(推荐) 电火花检测仪 直流电火花

产品名称	LKJ-3电火花防腐层检测仪(推荐) 电火花检测仪 直流电火花
公司名称	济宁鲁科检测器材有限公司
价格	3900.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:便携式电火花检测仪 品牌:鲁科
公司地址	济宁市任城开发区接贾路2-2号
联系电话	86-05372613602

产品详情

一．仪器概述

Lkj-3型直流电火花检测仪是用于检测金属防腐涂层质量的专用仪器，使用本仪器可以对不同厚度的搪玻璃、玻璃钢、环氧煤沥青和橡胶衬里等涂层进行质量检测。当防腐层有质量问题时，如出现针孔、气泡和裂纹，仪器将发出明亮的电火花，同时声响报警。它采用镍氢电池供电，该电池具有容量高、寿命长、重量轻、无污染、无记忆效应、可快速充放电等优点，是理想的绿色环保产品。该仪器设计先进，稳定可靠，可广泛用于化工、石油、橡胶、搪瓷行业，是检测金属防腐涂层质量的必备工具，特别适用于野外作业。

二．主要技术参数


- 1)适用检测厚度：0.2～10mm（也可根据用户需要提供检测防腐层厚度在10mm以上的仪器）
- 2)高压探棒：2kv～30kv（±10%）（无级连续可调）
- 3)直接指示输出高压值
- 4)消耗功率：约6w
- 5)直流供电：12v
- 6)主机尺寸：190×180×80（mm）
- 7)主机重量：1kg

防腐材料	防腐层厚度 (mm)	检测电压 (kv)	备注
环氧煤 沥 清	0.2 0.4 0.6 0.8	4 ~ 5kv 或自定	如在标准应根据 标准执行
石 油 沥 清	2 3 5.5 7 9	11 15 18 20 20	
聚乙稀 胶 带	根据：3249tc=v公式换算 v：电压 tc：防腐层厚度 按sy4014-92验收规范标准执行		
搪玻璃	视经验确定检测电压一般为8kv ~ 20kv		
其它 防腐材料	根据设计部门的设计检测电压式材料本身的绝缘性能而定		

三、


装箱清单

主机	1台
高压探棒	1只
探极连接杆、直探刷、平板探刷	1套
使用说明书	1份
检定合格证、保修卡	1份
保险丝 (1a)	2只
地线(10米)	1根
充电器	1个
外包装箱	1个




供应Ik300超声波测厚仪
铸铁超声波测厚仪

4900.00



辐射剂量报警仪Ik3600核辐射
检测仪 射线剂量检测仪

1380.00




Ikcd系列便携式磁粉探伤仪
探伤仪 磁粉探伤

1880.00




美国
厚仪




超声波探伤仪cts-22a/b

11800.00



富明威工业x射线胶片 80*300
富明威探伤胶片



供应Ikut960全数字智能超声波
探伤仪 数字探伤仪



Ik-2
便携
鲁科

本产品的加工定制是是，类型是便携式电火花检测仪，品牌是鲁科，型号是LKJ-3，分辨率是0，检测厚度是0.2-10mm，输出电压是0，外形尺寸是190×180×80（mm），电源是12V