

2.5 × 6米/厚8mm模拟式全电子汽车衡器30吨 地上衡电子地磅秤

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 2.5 × 6米/厚8mm模拟式全电子汽车衡器30吨 地上衡电子地磅秤 |
| 公司名称 | 上海汉衡称重设备有限公司 |
| 价格 | 12000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:汉衡 型号:SCS-30T/EL |
| 公司地址 | 上海市浦东新区沪南路复地万科活力城B座404 |
| 联系电话 | 021-60456585 |

产品详情

2.5 × 6米/厚8mm模拟式全电子汽车衡器30吨 地上衡电子地磅秤

汉衡汽车地磅特点：不用打基础，对地面要求不高，可快速移动至指定位置，并在10分钟之内完成安装，进行准确检斤。秤轮采用升降机构，可在不用时升起，用时放下，并可移动。秤台采用刚柔相济组合，尽最大可能的实现了大称量的过载能力和对地面要求的适应程度。引坡采用浮桥技术，与称台紧密结合，在移动时可翻转到秤的台面之上，以便于移动。仪表考虑汽车衡移动的特点，所以配有高容量备用电池，交直流两用，停电时可工作一至三天。仪表配有微型打印机功能可打印一至三联磅单，磅单内容包括时间、日期、总重、净重、空重，并可打印日报表。汉衡汽车地磅的构造:1.高强度结构秤台采用独特的结构组合，尽最大可能的实现了对过载和地面的适应程度。秤台引坡采用浮桥技术，与称台紧密结合，在移动时可翻转到秤的台面之上，便于移动。秤台超低外型设计，抗冲击能力强。秤台与引坡一体化设计，合适的爬坡角度，可使车辆轻松上秤台称重；2.高性能专用称重仪表：配有微型打印机，可打印称重磅单，也可打印日报表，内容包括时间、日期、毛重、净重、皮重。配有高容量可充蓄电池的称重仪表，交直流两用，可工作一至三天；智能化判别电池电量，自动关机保护电池；防止过充电，电池充满电后可连续工作30小时以上；超载130%fs仪表将锁定超载值显示；不间断（实用）时钟：真正的约定日期停机功能，车号、皮重500辆贮存，断电保护；1000个称重记录贮存；3.独特的秤台液压提升系统及超重载移动轮，保证秤台轻快灵活地移动。无需任何基础施工，只需一块坚实平整的水泥地面即可。4.高精度称重传感器，检测精度可达：静态±2%fs，动态±2%fs。5.可配有适用于交警部门检查超载车辆的软件，也有适用于路政部门检查超限运输车辆的软件。还有企业货物进出称重软件。汽车地磅的技术指标：精度等级：oiml 环境温度：传感器：-20 - +40度。称重仪表：0 - +40度。环境湿度：<90% rh，但不应结露水。相对湿度：±90%电源电压：ac 220v+10%，50hz。dc 6v4ah。额定功率：<5w。超载系数：125% max数字显示毛重、净重、皮重车号、皮重、存储、分项、总项累计数字滤波，自动零跟踪

温馨提示：汽车地磅也叫电子汽车衡称量汽车或畜力车载重量的衡器。按结构和功能分为机械式、机电结合式和电子式3类，以机械式为最基本型。机械式和机电结合式的秤体安放在地下的基坑里，秤体表

面与地面持平。电子式的秤体直接放在地面上或架在浅坑上，秤体表面高于地面，两端带有坡度，可移动使用，又称无基坑汽车衡（移动式电子汽车衡）。

2.5 × 6米/厚8mm模拟式全电子汽车衡器30吨 地上衡电子地磅秤

本产品的加工定制是是，品牌是汉衡，型号是SCS-30T/EL，类型是电子地磅，最大称量是30000（KG）