

## QBY隔膜泵 气动隔膜泵 输送泵 往复泵

产品名称	QBY隔膜泵 气动隔膜泵 输送泵 往复泵
公司名称	东莞市厚街固德风动工具行
价格	2350.00/个
规格参数	往复单元:隔膜泵 品牌:固德 型号:QBY-40/GD-40
公司地址	广东 东莞市 厚街镇赤岭村环区路二巷10号三楼
联系电话	86-076985881531 18825525115

### 产品详情

台湾固德牌生产的qby/gd系列气动隔膜泵是一种新型输送机械，是目前国内最新颖的一种泵类。采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。气动隔膜泵是跟据客人使用的场合与流体介质而匹配相映的泵体材料,尺寸,,,订购之前,请旺旺咨询或来电 谢谢!!!

本公司还专业提供各种规格的电动隔膜泵，欢就来电。

**【主要用途】** 1.泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱、苹果酱、巧克力等。  
2.泵吸油漆、树胶、颜料。 3.粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。 4.各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。  
5.油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。 6.泵吸各种乳剂和填料。 7.泵吸各种污水。  
8.用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。 9.啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。  
10.泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。 11.各种橡胶浆。  
12.各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。 13.各种剧毒、易燃、易挥发液体。  
14.各种强酸、强碱、强腐蚀液体。 15.各种高温液体最高可耐150 。  
16.作为各种固液体分离设备的前级送压装置

#### 【性能简介】

qby/gd气动隔膜泵既能抽送流动的液体，又能输送一些不易流动的介质，具有自吸泵、潜水泵、

屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。

1、不需要灌引水，吸程高达7m，扬程达50m，出口压力不小于6kgf每平方厘米。

2、流动宽蔽，通过性能好，允许通过最大颗粒。直径达10mm抽送泥浆、杂质时，对泵磨损极小。

3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节。（气压调节在2-8kg/平方厘米）4、该泵无旋转部件，没有轴封，隔膜将抽送的介质与泵的运动部件、工作介质完全隔开，所输送的介质不会向外汇露。所以抽送有毒，易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全。

5、不必用电，在易燃、易爆场所使用安全可靠。6、可以浸没在介质中工作。7、使用方便、工作可靠、开停泵只需简单地打开和关闭气体阀门，即使由于意外情况而长时间地无介质运行或突然停机、泵也不会因此而损坏，一旦超负荷，泵也会自动停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常以后，又能自动启动运行。8、结构简单、易损部件少，该泵结构简单、安装维护方便，泵输送的介质不会接触到配气阀，联杆等运动部件，不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降。

9、可输送较粘的液体。（粘度在1万厘泊以下）

10、本泵无须用油润滑，即使空转，对泵也无任何影响，这是该泵一大特点。

本产品的往复单元是隔膜泵，品牌是固德，型号是qby-40/gd-40，材质是塑料，驱动方式是气动，性能是耐腐蚀，用途是化工泵，输送介质是化工污水有腐蚀性的介质，泵轴位置是边立式，吸入口径是40（mm），排出口径是40（mm），重量是7（kg）