

浊度仪 TSS型浊度计|悬浮物测定仪

产品名称	浊度仪 TSS型浊度计 悬浮物测定仪
公司名称	青岛聚创环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:聚创 型号:TSS
公司地址	山东 青岛市北区 辽宁路127号
联系电话	86-053283816057 15563927880

产品详情

一、产品概述：tss型浊度计，采用标准的红外散射光检测技术在线测量污水浊度。仪表能够自动补偿电压波动、器件老化、温度变化以及污泥颜色的变化，提供长期可靠的测量结果。此外，传感器带超声波自清洗功能，可以实现仪表的自动定时清洗。产品型号：tss10ac+tss-s0c10/

tss10ac+tss-s1c10二、性能特点：

既可以检测浊度，还可以检测悬浮物（或污泥）浓度；

采用双光束红外和散射光光度计检测技术；数字化传感器，具有较强的抗干扰能力和稳定性，传感器电缆长度可达数百米；

传感器即插即用、自动识别、支持双通道输入；

仪表可提供一路隔离rs232数字接口和一路隔离rs485数字接口，支持标准的modbus ascii和modbus rtu协议；

支持中文和英文两种语言；

继电器输出可编程：任意继电器可设置为高报警、低报警、定时器方式；

具有历史数据自动保存功能，可存储、查询10年历史数据信息。

三、应用领域：

tss浊度计可用于检测污水处理厂和其它相关工厂的进水口、出水口等位置的浊度。

- 污水处理厂中测量污泥浓度，评价活性污泥质量或整个生物处理过程
- 自来水厂中滤池反冲洗水浊度

测量、原水及沉淀池出水浊度测量 • 工业生产过程/循环冷却水的水质情况

本产品的加工定制是是，品牌是聚创，型号是TSS，类型是污泥浓度计，显示方式是自动补偿电压波动，分辨率是双光束红外和散射光光度计检测技术，电源电压是220（V），环境温度是室温（ ）