

# 化妆品机械设备升降型上均质真空乳化机 化妆品厂、化工专用

产品名称	化妆品机械设备升降型上均质真空乳化机 化妆品厂、化工专用
公司名称	广州市钰翔轻工机械设备有限公司
价格	82000.00/个
规格参数	乳化机类型:均质乳化机 效果:高剪切乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	中国 广东 广州市白云区 夏茅世盛工业品展览中心A栋8号
联系电话	86 020 86085848 13826224590

## 产品详情

诚信通5年，产品终身维护，免费保修1年!

可开普通发票和17%增值税发票！

rhj真空均质乳化机是引进国外先进技术，根据化妆品、药膏类产品的制膏工艺专门设计的，本机由水相锅、油相锅、乳化锅、真空泵、液压系统、倒料系统、电器控制系统、工作平台等部分组成。

一、用途：本机组适用于化妆品厂、药厂的膏、霜类产品的生产，尤其对基质粘度大，固料含量比较高的物料乳化配置更显功效。

二、概述

rhj系列真空均质乳化机是综合国外部分乳化机之优点，根据国内千余家化妆品企业的多处反馈。由我国公司科技人员和国内知名专家联袂研究开发的系列产品采用316l进口不锈钢材料，科学均质机构，合理的刮壁搅拌，确保物料有机均质乳化，使您的产品光亮、细腻、均质。

### 三、特点

- 1、该系列设备具有独特可视装置，玻璃板下有洁刮板，配有封闭式照明，供操作员工随时观察物料的乳化情况，油水箱的加热采用电直接加热或蒸汽加热任选，合理的夹套冷却，外层隔热，以防员工烫伤，确保生产安全。
- 2、先进的刮板搅拌器在运转时产生的离心率作用下，聚四氟乙烯刮板紧贴锅壁，有效地解决了锅沾料问题，不留死角，理想的无极调速装置可使其转速任意调节。
- 3、液压升降，手动倒料系统（200l以上，电动倒料）。百分百出料不留余料。
- 4、该系列设备共有一柜三锅组成，加液压系统组成即电器控制柜、化油锅、水加热和真空均质乳化锅，电动液压系统。

### 四、注意事项

- 1、真空状态，严禁开启液压升降，开启前主锅必须在无真空、无压力状态下，方可操作。
- 2、在乳化锅内没有物料时严禁开动均质机，以免空转损坏（水环式密封可以开启均质机）。均质机冷却水缸里一定要检查加水。
- 3、乳化锅内真空度不宜过高，以免引起油水沸腾。
- 4、夹套蒸汽进口要装安全阀。
- 5、经常检查过滤网的完好，以免杂物进入乳化锅，确保均质机正常运转。
- 6、如发现均质机卡死，应迅速关掉电源，并拆卸检查。
- 7、电热棒不可在无水或导热油液面低于加热棒时开电加热。
- 8、连续操作时，第二锅真空进料前应将真空罐内夹层冷却水放空。再吸收物料，以防进料温度剧降。

### 五、操作方法

- 1、该设备在工作前必须清洗、消毒、投料后、当油、水加热所需的温度可以在电器柜上的温度控制设定，然后开启油水搅拌，使油、水均质加热。
- 2、切记开启真空系统，先开真空装置电开关，后打开真空管阀门，关闭真空系统时关闭真空管路阀门，后关电开关当负压0.05mpa至0.06mpa时，打开进料阀，先吸水70%再吸油，最后将水吸完。
- 3、在吸油的同时，开动搅拌浆速度可按不同产品任意调节，范围16-100m/分。
- 4、开启均质机，根据不同产品的特点，决定均质机的工作时间，一般5-15分钟，时间可在控制柜上设定，待乳化达到一定要求后自动停掉均质机。

5、打开冷却水进水阀进行环水冷却，乳化锅内真空度维持在——0.05map左右温度在 < 45 ° c时，便于您适时加香精、防腐剂等辅助材料。

6、待温度至需要出料温度时，打开出料口出料，或按动倾倒开关倒料。

7、放料式乳化锅打开放料阀，物料粘度大流量慢，可用空气压缩机加压，使放料畅流为准，（不可压力急猛）。

## 六、组成部分

本装置分别由：真空均质乳化锅、水环式真空泵、不锈钢过滤器、照明观察孔、液压升降系统、操作控制柜等联合组成，是生产高档次护肤品最为适用的设备装置。

真空均质乳锅为三层不锈钢制作。内壁为进口316l优质不锈钢，厚度5mm特殊亮光处理，中层6mm，外层为进口304-2b优质不锈钢，厚度2mm，特殊亮光处理。自来水循环冷却，真空吸料，配有透明过滤器监控，进口变频调速括壁搅拌，电压380v，功率2.2kw，0-80转/分钟。主顶底部附9kw电加热装置，作主机预热备用，美国ross公司技术精心制作的均质机，结构独特，实现流体高能剪切、碾磨，并配有数码时间继电器装置。根据不同的产品任意设定均质时间，电压380v，功率4kw，最高转速2800转/分钟。这样可根据不同产品的工艺及特点调节均质机的转速，下均质机密封选用进口英国克兰公司高速顶械双金属密封，并配有进口轴承，绝对保证永不漏料。

照明观察孔，随时掌握锅内产品的乳化状况。特殊香精添加工艺，水环式真空泵，操作方便的倾倒出料机构。

本装置备有液压升降系统，电压380v、功率1.1kw，电动升降，操作方便，能有效地使物料在封闭工条件下进行乳化。电器总程控制柜，把本机所有动力开、关、温度显示、控制、电压、电流以及变频调速，均质机时间设定都合理集中在一起，操作起来一目了然。

## 七、售后服务

1) 设备安装调试：免费安装调试及培训（所有机械部分，电器部分）。

2) 设备维护：从设备完成安装调试起整机保修12个月，终身维护。

本产品的乳化机类型是均质乳化机，效果是高剪切乳化机，工作方式是真空乳化机，适用场所是工业生产用，适用物料是化妆品，料筒形状是锥形，应用领域是化妆品，品牌是钰翔，型号是RHJ-A，电机功率是7.5（Kw），外形尺寸（长\*宽\*高）是2640\*1600\*3300（mm），整机重量是1000（Kg），生产能力是200（升/小时），噪音是50（dB），主轴转速是3000（r/min），装置方式是移动式，适用温度是100（），加工定制是是