

# 进口原料有铅焊锡膏 LED专用低温锡膏 不烧灯珠锡浆

产品名称	进口原料有铅焊锡膏 LED专用低温锡膏 不烧灯珠锡浆
公司名称	东莞市宏川电子有限公司
价格	65.00/个
规格参数	品牌:宏川 型号:HC-97 牌号:100
公司地址	东莞市常平镇北环路45号
联系电话	0769-33388801 18820328153

## 产品详情

有铅锡膏使用说明：

型号：hc-97合金：sn55pb45合金粒度：t3/t4熔点：183-202

hc-97是一款被设计用于当今smt生产工艺的免洗性锡膏。采用特殊的助焊膏与氧化物含量极少的球形锡粉炼制而成。具有卓越的连续印刷性。焊锡膏所含有的助焊膏，采用具有高信赖度的低离子性活化剂系统，使其在回焊之后的残留物极少，并且具有相当高的绝缘阻抗。另外可提供不同合金成分，不同锡粉颗粒和不同金属含量的锡膏。可提各种供专案制作产品已满足客户不同产品的工艺需求。

hc-97的特点

1. 印刷滚动性及下锡性好，对低至0.3mm间距焊盘也能完成精美的印刷。印刷连续时，其粘性变化极少，钢网上的可操作寿命长，超过8小时仍能保持良好的印刷效果。
2. 印刷后数小时仍保持原来的形状，基本无塌落，贴片元件不会产生偏移。具有极佳的焊接性能，可在不同部位表现出适当的润湿性。
3. 可适应不同档次焊接设备的要求，无需在充氮环境下完成焊接，在较宽的回流焊炉温范围内仍可表现良好的焊接性能。
4. 焊接后残留物极少，颜色很浅且具有较大的绝缘阻抗，不会腐蚀pcb，可达到免洗的要求。具有较佳的ict测试性能，不会产生误判。可用于通孔滚轴涂布工艺。

## 一、焊锡膏的存储

1、焊锡膏的有效期：密封保存在0 ~10 时，有效期为6个月。（注：新进锡膏在放冰箱之前贴好状态标签、注明日期并填写锡膏进出管制表。焊锡膏启封后，放置时间不得超过24小时。生产结束或因故停止印刷时，钢网板上剩余锡膏放置时间不得超过1小时。停止印刷不再使用时，应将剩余锡膏单独用干净瓶装、密封、冷藏，剩余锡膏只能连续用一次，再剩余时则作报废处理。

## 一、焊锡膏使用方法：

1、回温：将原装锡膏瓶从冰箱取出后，在室温20 ~25 时放置时间不得少于4小时以充分回温之室温为度，并在锡膏瓶上的状态标签纸上写明解冻时间，同时填好锡膏进出管制表。2.搅拌：手工：用扁铲按同一方向搅拌5~10分钟，以合金粉与焊剂搅拌均匀为准。自动搅拌机：若搅拌机速为1200转/分时，则需搅拌2分钟，以搅拌均匀为准且在使用时仍需用手动按同一方向搅动1分钟

本产品的品牌是宏川，型号是HC-97，牌号是100，加工定制是是，粘度是200（Pa·S），颗粒度是25-38（um），合金组份是Sn55Pb45，活性是好，类型是有铅，清洗角度是免洗，熔点是183，种类是低温有铅，工作温度是200（ ），适用范围是LED，规格是500g