科晟泰KTZ400熔融指数仪升级版功能强大

产品名称	科晟泰KTZ400熔融指数仪升级版功能强大
公司名称	苏州科晟泰机械设备有限公司
价格	7500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:科晟泰 型号:MI400
公司地址	苏州市吴中区浦庄平安路
联系电话	0512-68180932 18118135239

产品详情

高性价比精密熔融指数仪含17%增值税

新款塑料熔融指数仪即将上市

熔体流动速率测定仪是用来测试各种高聚物在粘流状态性能的仪器，它不仅适用于熔融温度较高的聚碳酸酯、尼龙、氟塑料等工程塑料，也适用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、abc树脂、聚甲醛树脂等熔融温度较低的塑料测试，广泛地应用于塑料生产、塑料制品、石油化工等行业以及有关大专院校科研单位和商检部门。本仪器符合标准gb 3682-2000、iso 1133：2005。

新款熔融指数仪功能

新款熔融指数仪采用单片微型计算机控制系统，设有自动切料装置，无需人工切割，有效的控制因时间差所引起的结果数据的差异。

新款熔融指数仪采用自动计算系统，测试时输入相应的数据机器本身会自动计算结果（mfr测试时）省略了人工计算繁琐的程序可有效的节省操作人员的时间，提高工作效率

新款熔融指数仪具有usb储存功能，可将实验结果储存至sd卡，方便客户留档随时查阅，避免了微型打印机打印质量不好不易保存的缺点

新款熔融指数仪同时还具有中英文操作功能，可满足不同区域的客户，使操作更加便捷方便

熔融指数仪同时具有质量法 体积法 当前温度下的密度 粘度一机多用

本仪器外表面为金属烤漆，外形美观，易清洁，使用寿命长。

熔融指数仪主要技术指标：

1、熔融指数仪标准件参数：

（1）料筒参数：内孔:φ9.550mm±0.025mm

（2）活塞参数：活塞头φ9.475±0.015mm

（3）活塞头长度：h=6.35±0.1mm

（4）口膜参数：φ=2.095±0.005mm

2、熔融指数仪控温参数：

（1）控温范围：室温~400°C；（2）恒温精度：<0.2°C

（3）显示分辨率：0.1°C；（4）功率：400w；（5）温度恢复时间：4min

熔融指数仪 盐雾试验箱 万能试验机 恒温恒湿箱 冲击试验机 紫外光耐气候试验箱 维卡软化点试验机 冷热冲击试验箱 影像测量仪 色差仪 光泽度计 二次元 三坐标 等实验仪器生产销售 15950179367

本产品的加工定制是是，品牌是科晟泰，型号是mi400，测量范围是0.2-100，功率是500（kw），电源是220（v\hz），切料方式是自动切料，控温精度是0.2（°C
），温度恢复时间是4（min），控温范围是450（°C）