熔体流动速率测定仪 熔融指数仪

产品名称	熔体流动速率测定仪 熔融指数仪
公司名称	东莞市华凯检测设备科技有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:华凯 型号:HK
公司地址	东莞市石碣镇梁家村工业区铭华路4号
联系电话	400-7770568 13826946107

产品详情

熔体流动速率测定仪简介

熔体流动速率测定仪是根据gb/t 3682的试验方法,用于测定热塑性高聚物在高温下的流动性,如聚乙烯、聚丙烯、聚甲醛、abs树脂、聚碳酸酯、尼龙氟塑料等高聚物。 xnr-400w型熔体流动速率测定仪采用工业plc可编程控制器,触摸屏操作平台,汉字液晶显示;该机自动控温从操作方法上分为手动、时控、自动三种切料方式,能够实现质量法(mfr)和体积法(mvr)两种试验方法;该机能够测得原料在试验温度下的熔融密度,系统同时具有温度校准功能。

熔体流动速率测定仪特点

1.该机配有微型打印机可打印试验报告,是目前国内同行业中高档机型。

2.操作简单、运行稳定、可长时间进行试验,深受用户好评。

熔体流动速率测定仪技术参数

1.测量范围:0.1-800.00g/10min(mfr) 0.1-800.00 cm3/10min(mvr)

2. 温度范围: 室温-450

3.控温精度: ±0.5

4.计时精度: 0.1s

5.位移精度: 0.01mm

6.负荷:全负荷

7.切料方式:手动、时控、自动

8.料筒内径: 9.550mm ± 0.025mm

9.料筒长度:160mm

10.口模:材质为碳化钨、长:8.000mm ± 0.025mm内径:2.095mm ± 0.005mm

11.功率: 0.45kw电源: ac220v、50hz

12.仪器尺寸:400mm×500mm×600mm

13.仪器凈重:65kg

ps:以上价格仅供大家参考,具体价格以业务员报价为准!

本产品的加工定制是是,品牌是华凯,型号是HK,测量范围是0.1-800.00g,功率是0.45(KW),电源是220(V\Hz),切料方式是手动切料,控温精度是室温-450 (),温度恢复时间是5(min),控温范围是±0.5()