

熔体流动速率测定仪 熔融指数仪

产品名称	熔体流动速率测定仪 熔融指数仪
公司名称	东莞市华凯检测设备科技有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:华凯 型号:HK
公司地址	东莞市石碣镇梁家村工业区铭华路4号
联系电话	400-7770568 13826946107

产品详情

熔体流动速率测定仪简介

熔体流动速率测定仪是根据gb/t 3682的试验方法，用于测定热塑性高聚物在高温下的流动性，如聚乙烯、聚丙烯、聚甲醛、abs树脂、聚碳酸酯、尼龙氟塑料等高聚物。xnr-400w型熔体流动速率测定仪采用工业plc可编程控制器，触摸屏操作平台，汉字液晶显示;该机自动控温从操作方法上分为手动、时控、自动三种切料方式,能够实现质量法(mfr)和体积法(mvr)两种试验方法;该机能够测得原料在试验温度下的熔融密度，系统同时具有温度校准功能。

熔体流动速率测定仪特点

- 1.该机配有微型打印机可打印试验报告，是目前国内同行业中高档机型。
- 2.操作简单、运行稳定、可长时间进行试验，深受用户好评。

熔体流动速率测定仪技术参数

- 1.测量范围：0.1-800.00g/10min(mfr) 0.1-800.00 cm³/10min(mvr)
- 2.温度范围：室温-450
- 3.控温精度：±0.5
- 4.计时精度：0.1s
- 5.位移精度：0.01mm
- 6.负荷：全负荷

7.切料方式：手动、时控、自动

8.料筒内径：9.550mm ± 0.025mm

9.料筒长度：160mm

10.口模：材质为碳化钨、长：8.000mm ± 0.025mm内径：2.095mm ± 0.005mm

11.功率：0.45kw电源：ac220v、50hz

12.仪器尺寸：400mm × 500mm × 600mm

13.仪器净重：65kg

ps：以上价格仅供大家参考，具体价格以业务员报价为准！

本产品的加工定制是是，品牌是华凯，型号是HK，测量范围是0.1-800.00g，功率是0.45（KW），电源是220（V\Hz），切料方式是手动切料，控温精度是室温-450（），温度恢复时间是5（min），控温范围是 ± 0.5（）