

# 振杆式料位控制器 CDO/采度

产品名称	振杆式料位控制器 CDO/采度
公司名称	上海采度仪器仪表有限公司
价格	800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:CDO/采度 型号:ZB2000F
公司地址	中国 上海市闵行区 北翟路3318号
联系电话	86 021 34673257 18964954123

## 产品详情

### 概述

任意尺寸接受定制

音叉式料位计已经广泛应用于工业现场，单棒式料位开关式音叉料位计的一种，它不怕挂料不怕冲击，没有夹料问题，而且灵敏度更高。它的圆柱形单根探测杆结构决定了它对工业现场更广泛的适应性。它运用音叉的原理，在驱动元件的驱动下产生振动，只有探杆周围被物料包围时，振动幅度才急剧减弱，从而产生开关动作。

### 特性

- (1) 圆形光滑单棒式探头，能有效防止夹料和粘料，在较多挂料时仍能稳定工作感度不变。
- (2) 不受测量物质的影响，安装后无需调整，即可稳定投入使用。
- (3) 依据所测量对象比重不同，可调整感应灵敏度(高h,中m,低l),从而选择测出比重不同的分层液位或粉料体。
- (4) 使用15a大容量接点继电器开关，可直接实行对电机控制。
- (5) 与阻旋式开关相比 无可动零部件，坚固的探头耐磨损和物料冲击，灵敏度可调。
- (6) 与电容式料位计相比 不受介电系数影响，表面自清洁。
- (7) 螺纹式安装，易使用，坚固耐用，安装后无需校准。

### 应用

料流检测 界面检测 料位检测

## 技术参数

电源：220v、110v、24v 功率消耗0.5w 振动频率：280赫兹

继电器触点：常开常闭接点 ac250v、dc30v 5a

电气连接：m20/1.5

工作温度：探头部-30 ° +200 ° 基板部-30 ° +70 °

延迟时间：测出（振动到停止）0.5秒，复位（停止到振动）1-5秒

本产品的加工定制是是，品牌是CDO/采度，型号是ZB2000F，类型是棒式料位计，额定电压是220v（V），输出信号是15A开关信号和4-20（mA），电源是220v，材质是不锈钢，尺寸是安装尺寸G1G11/2G3/4（mm），测量精度是0.1mm，测量范围是0.1-50米