

# 各种4DSB-2.5MPa电动试压泵 管道试压泵批发定制

产品名称	各种4DSB-2.5MPa电动试压泵 管道试压泵批发定制
公司名称	泰州巨环起重防护装备有限公司
价格	4100.00/个
规格参数	往复单元:柱塞泵 品牌:巨环 型号:4DSB-2.5MPa
公司地址	泰州开发区凤凰街
联系电话	86-052386867286 18762346266

## 产品详情

型号	工作压力mpa	高压流量l/h	低压流量l/h	电压v	电机功率kw	重量kg	外
4dsb-2.5	2.5	340	760	380	1.5	120	8
4dsb-4.0	4.0	190	610	380	1.5	120	8
4dsb-6.3	6.3	140	557	380	1.5	120	8
4dsb-10	10	90	507	380	1.5	120	8
4dsb-16	16	57	474	380	1.5	120	8
4dsb-25	25	32	449	380	1.5	120	8
4dsb-40	40	40	450	380	1.5	140	8

型号	工作压力mpa	高压流量l/h	低压流量l/h	电压v	电机功率kw	重量kg	外
4dsb-60	60	31	440	380	1.5	140	8
4dsb-80	80	20	432	380	1.5	140	

4dsb-100	100	20	432	380	1.5	140	80
----------	-----	----	-----	-----	-----	-----	----

## 一、用途

4dsb型（2.5—100mpa）电动试压泵主要适用于各类压力容器、氧气瓶、管道、阀门、蒸气锅炉等作水压试验，予应力加工新工艺和试验室中获得液体高压源的设备。

该产品系按5°—60°的清水，乳化液和粘度不大于45mm<sup>2</sup>/s的油品为工作介质而特意设计的，在试压的初始阶段能迅速充液和升压，以缩短试验时间，具有较大的流量，当压力超过1.6mpa（此压力可以调低）后，为使试压过程更加平稳的进行，则流量自动减小。所以该产品在高、低压时具有两种流量，并能自动变换。凡在额定排出压力以下，可进行任意数值的压力试验，该产品的工作环境温度：5°—60°。

## 二、技术参数

基本参数见上表：

低压缸工作压力： 1.6mpa

缸数：4

柱塞行程40mm

每分钟往复次数：51

选用试压泵时，应根据所需的试验压力来选择泵的额定排出压力。亦应兼顾到流量要求。

本产品的往复单元是柱塞泵，品牌是巨环，型号是4DSB-2.5MPa，材质是铸钢，驱动方式是电动，性能是自动，用途是试压泵，输送介质是清水泵，叶轮数目是单级，泵轴位置是卧式，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮吸入方式是双吸式，汽蚀余量是20（m），吸入口径是8（mm），排出口径是10（mm），重量是140（kg），电压是380（V），功率是1.5（kw）