

# KSG矿用隔爆变压器 KSG-1.5KVA

产品名称	KSG矿用隔爆变压器 KSG-1.5KVA
公司名称	沪诞电气设备制造（上海）有限公司
价格	920.00/个
规格参数	电压比:380v/36 电源相数:单相 额定功率:1500
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号B9幢
联系电话	021-54400790 13818694209

## 产品详情

专业生产井下、矿上专用单相、三相变压器，照明变压器（规格齐全，质量保证、常规的电压有现货；140v.690v.660v.380v.220v.127v.110v.36v.24v.12v.特殊电压可以定做）

### 概述

用于矿井中有爆炸危险的场所。这种变压器制成干式，它的进出线是电缆通过出线套引出的。容量在100千伏安以上的隔爆型变压器常与隔爆型开关箱组合成隔爆型成套移动变电所。其常规的输出电压有12v、24v、36v、127v、220v、380v、400v、660v、690v和1140v,以满足矿井用电设备的需要。为了适应坑道运输，要求变压器结构高度要低。这样，铁柱直径可以偏大些,一般使用冷轧硅钢片。100千伏安及以上者通常为h级绝缘。

### 结构特点

箱壳的全部接合面均按隔爆要求制作，能承受0.8兆帕的内部压力。

箱盖由钢板制成，箱壳上有两个电缆出线套、出线套风面放置橡胶垫圈，电缆穿过橡胶垫圈，旋紧出线套后，可借橡胶垫圈压紧电缆以确保密封，所选的电缆外径必须与橡胶垫圈配合紧密，务必使电缆能被压紧完全密封，以保证隔离性能。

在箱壳内面有接地用的螺栓，箱壳托架上也焊有接地螺栓，均应妥为接地。

箱壳外面焊有拖架，供在水平位置使用拖动，在运输或储藏时可直立存放，以节约空间。

采用晶粒取向低耗冷轧硅钢片的心式铁心及采用b级绝缘多层圆筒式线圈结构，空气自冷式矿井内装置。

### 使用场合

电钻、照明、信号等设备供电。

### 注意事项

购买前，先估算好您所用的电器总容量，并选用足够容量的变压器，确保瞬间启动时不烧坏变压器。

本变压器严格按国家有关标准设计生产。当您使用多绕组（多控制电压）的变压器前，容量应按电压比相应增加变压器容量，以免烧坏变压器。

安装前，应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求，确认无误后，方可安装使用。

通电工作后，变压器铁芯和线圈将发热（但温升不超过80℃）属正常现象，若温升超过80℃，甚至冒烟，则应切断电源开关，重新检查您所用的电器容量。

在运输中，应尽可能避免碰撞，切勿受潮，使用时请注意维护，以保护变压器使用寿命。

### 型号含义

k	s	g	-		660(380)
矿用隔爆型	三相	干式		额定容量	额定电压

### 主要技术参数

容量	额定电压		额定电流		空载	负载	空载	负载	外形尺寸
	初级	次级	初级	次级	损耗	损耗	损耗	损耗	
2.5	660	127	2.19	10.85	45	81	45	81	360 × 670
	380		3.80	11.38					
4.0	660	127	3.50	17.35	55	125	55	125	360 × 670
	380		6.06	18.90					

### 注意事项

购买前，先估算好您所用的电器总容量，并选用足够容量的变压器，确保瞬间启动时不烧坏变压器。

本变压器严格按国家有关标准设计生产。当您使用多绕组（多控制电压）的变压器前，容量应按电压比相应增加变压器容量，以免烧坏变压器。

安装前，应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求，确认无误后，方可安装使用。

通电工作后，变压器铁芯和线圈将发热（但温升不超过80℃）属正常现象，若温升超过80℃，甚至冒烟，则应切断电源开关，重新检查您所用的电器容量。

## 物流说明：

小件商品发汇通快递,如汇通不到的地方默认发顺丰速递，货到付邮费;货物发物流.运费比较便宜,不过需要货到自提.关于签收：我们的每件产品都是经过仔细检查后才发货，请买家收货时确认物品完好后再签收，为了保障您的权益，签收前请仔细检查，验货时发现货物有问题或运输损坏，请不予签收并及时联系我们，物流公司返回后我们免费重新发货。售后服务：如果您在收货、安装使用试遇到问题，请随时联系我们，我们可以随时提供专业的指导，如果在收到货物后发现产品本身质量问题（非人为、无使用）需退换货者，经确认我们会无条件退换货，并负责相关费用。本店已加入消保，支持7天免费退换货，请您放心购买；本店以公司名义承若 质量三包，质保两年，终身维护。因产品质量问题产生的维修费用本店全部承担，做到真正的免费维修，让您售后无忧。销售部电话：021-54400790 传真：021-54402562技术咨询：13818694209（张工）18964891528（刘工）qq：2918087708 1193769689 413722252

本产品的电压比是380v/36，电源相数是单相，额定功率是1500，防潮方式是开放式，冷却方式是其他，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是沪诞，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率( )是95，型号是KSG-1.5kva