

全国保修DS822-A9控制仪表 DS822-A7控制仪表 化工仪表

产品名称	全国保修DS822-A9控制仪表 DS822-A7控制仪表 化工仪表
公司名称	昆山天金冈金属制品有限公司
价格	6800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:天金冈, 铭钻 型号:DS822-A9
公司地址	江苏省苏州市昆山市玉山镇超华D区17幢16号
联系电话	86-051286899056 13405186985

产品详情

ds822-a3升级版, a9(称重控制仪表)

欢迎全国经销商和客户来电咨询价格, 提供最底代理价

1.基本描述descriptionds822-a9是一款功能强大、可靠性高的可编程控制仪表, 是前代产品ds822-a3的升级版, 具备a3仪表编程灵活、控制准确等优点, 同时采用最新技术, 比a3仪表功耗更低、可靠性更高。2.应用范围applications定量包装秤、散粮秤、配料秤、累积秤、失重秤、分选秤等等3.产品特性features可编程控制, 采用顶松编程语言, 可准确灵活的实现各种复杂的控制流程, 适用于1~8种物料的配料控制、定量包装控制等采用24位 - a/d转换技术, 精度高、速度快、温漂低、长期稳定继电器输出, 可直接控制直流或交流负载(如电磁阀、接触器等)具有4/8路可选开关量输入, 4/8路可选继电器输出可实现快、中、慢三速控制, 具有点动补偿、落差自动修正等功能1/2路4~20ma模拟量输出, 用于重量变送、失重秤的pid控制等意外掉电时, 控制器工作状态、数据等自动保护。上电后, 控制器可自动恢复掉电前工作状态或根据设置执行上电触发功能数据保存在由电池保护的ram中, 断电时间6年内数据不会丢失有精确的时钟、日历, 自动闰年、闰月, 断电时钟不丢失完整的数据记录的贮存、

检查、删除、打印等处理定时关机功能，保护厂商利益传感器测试功能，可直接检测传感器的输出信号，便于仪表现场调试具有完备的自检功能和多种出错信息提示，便于用户使用和仪表现场故障判断显示内容丰富，提示信息直观，12位高亮度数码管及28个信息提示led可连接各种微型打印机和各种针式大打印机，打印多种形式的中文称重记录，可打印日报表、分类统计报表、各种总报表、显示器的工作参数和标率的报表隔离的rs485、rs232串行通讯，可选标准modbus协议，一台、多台控制器均可方便地与计算机联网金属外壳，标准开孔尺寸152×76

4.具体参数specifications

工作电压power supply	ac220v ± 20v , 50hz ± 1hz
功耗power dissipation	<10w
工作温度operating temperature	-10 - +40
存储温度storage temperature	-20 - +150
工作湿度maximum humidity	不大于80%rh (无结露) 85% (non-condensing)
传感器激励电压load cell excitation voltage	dc5v(± 1%)
传感器激励电流load cell excitation current	<=350ma
连接传感器数量	
输入灵敏度input sensitivity	1mv/v – 3mv
输入信号范围span of input	-40mv – +40mv
ad转换方式a/d conversion method	- 转换 - conversion
ad转换精度a/d resolution	24位24 bits
ad转换速度a/d conversion rate	100次/秒100 times/sec
最大显示精度display resolution	60000
非线性non-linearity	<0.01%f.s
增益飘移	2ppm/ (typ)
零点漂移zero temperaturecoefficient	10nv/
显示weight display	12位高亮度0.4英寸数码管，12个状态指示led，8个输入口状态指示led，8个输出口状态指示led12 high intensity 0.4 inch 8-digits, 8 input leds;8 output leds
显示窗口display windows	左右两个窗口显示内容可分别设置，累积量最大10位数显示
分度值minimum division	1, 2, 5, 10, 20, 50, 100可选times 1,x2,x5,x10,x20,x50
小数位	0, 1, 2, 3, 4可选
超载值	用户可设置
按键置零	0%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 50%, 100%可选

开机置零	0% , 1% , 2% , 5% , 10% , 20% , 50% , 100%可选
自动零点跟踪	0.1-9.9个分度值可选
自检功能	开机自检 , 按键自检
键盘panel keyboard	薄膜轻触式 , 全数字输入 , 功能键
实时时钟real time clock	显示年月日 , 时分秒 , 自动闰年,最多至2100年counts seconds, minutes, hours, date,month, and year with leap year compensation valid up to 2100
数据处理	可存储1024组称重记录 , 拥有完整的查询 , 打印操作
计算机通信	rs232、rs485
打印接口	15pin打印接口、串行微型打印机
外观	金属机身 , 塑料面板
安装方式	嵌入式
开孔尺寸	152mm x 76mm
产品尺寸physical dimensions	
外包装尺寸	
产品净重net weight	

服务热线：手机：18912655749

座机：0512-57565749

传真：0512-57559225业务联系人：周艳玲在线qq：2532015536邮箱：2532015536@qq.com公司主营

金属制品系列：文件柜，零件柜，工作台，钳工桌，刀具柜，刀具车，工具柜，工位柜，工具车，作业车，铸铁工作台，办公家具，模具架，货架，手推车，来图定做金属加工；

工业衡器系列：电子吊秤，电子地磅，电子台秤，电子桌秤，电子天平，叉车秤、汽车衡、轮椅秤、婴儿秤、钢瓶秤、滚轮秤，防爆秤，非标称等。

欢迎新老客户来电订购！

本产品的加工定制是否，品牌是天金冈，铭钻，型号是DS822-A9，测量范围是定量包装秤,散粮秤,配料秤,累积秤,失重秤,分选秤等，测量精度是0.00，外形尺寸是157*165（mm）（mm），显示方式是12位高亮度0.4英寸数码管，12个状态指示LED，8个输入口状态指示LED，8个输出口状态指示LE，工作环境是40