

# JH2002扁头塑胶离子风枪

产品名称	JH2002扁头塑胶离子风枪
公司名称	东莞市景豪防静电科技有限公司
价格	565.00/个
规格参数	品牌:景豪/JINGHAO 型号:JH2002C 输入电压:5.6 ( V )
公司地址	广东省东莞市厚街镇华伟路6号2栋
联系电话	0769-85838313 13826980070

## 产品详情

作用原理：

jh2002c离子风枪可产生大量的带有正负电荷的气流，可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸收气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸收气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。高速的压缩气还可将物体上的顽固积尘吹走。

离子风枪的电离器件：电离器件在高压发生装置产生的高电压低电流作用下，形成一个稳定的高压电场，电离空气形成离子体，由气流带出到达物体表面，达到中和静电的目的。

产品特点：

- 1.机身小巧、精致、使用方便。
- 2.快速消除静电，更容易清洁细小敏感的部件和材料。
- 3.采用感应式设计，离子针不电人；气流和高压线路分开。
- 4.风量集中，风速特强。
- 5.效果好，如选择可调离子高压电源供应器效果更佳。
- 6.jh2002c离子风枪，枪身有风量调节器，枪身是塑胶材料，手感更好。

技术参数：

输入电压	220v/50hz或110v/60hz
------	---------------------

输出电压	ac5.6kv(jh1102a)
功率	20w
环境使用温度	- 10 ~ + 50
重量	约0.4kg (带线)
高压电线长度	3m
压缩空气压力	0.3mpa ~ 0.8mpa
气流速度	3 ~ 10m/s
耗气量	5m <sup>3</sup> /h (0.5mpa气压)
臭氧量	0.03ppm

测试结果：

测试条件		
测试电压:1kv ~ 100v 环境温度:22 湿度: 60 气压:0.6mpa		
距离		150mm
中和时间	正	0.7s
	负	0.8s
残余电压	负	± 35v
	正	

\* 测试仪器使用me268a静电综合测试仪测试结果为准。 \* 测试依据iec-61340-5-1 a · 6。 \* 测试的数据会因周围的温湿变化而有差异。

本产品的品牌是景豪/JINGHAO，型号是JH2002C，输入电压是5.6（V），耗电时间是0.8（s），重量是0.4（kg），产品认证是CE