

JC-SN10型十合一室内空气质量检测仪

产品名称	JC-SN10型十合一室内空气质量检测仪
公司名称	青岛聚创环保设备有限公司
价格	9800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:聚创 型号:JC-SN10
公司地址	山东 青岛市北区 辽宁路127号
联系电话	86-053283816057 15563927880

产品详情

一、产品概述： jc-sn10新款微型室内空气质量检测仪，是聚创公司的一款新型室内空气检测仪，是目前国内唯一一款充电式检测仪器，其内置大容量镍氢电池，交、直流两用供电方式，直流供电可连续工作8小时以上，在检测室内甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc有害气体的基础上，还可以检测一氧化碳、二氧化碳、温、湿度等10项参数，是目前国内唯一一款十合一产品。新款微型室内空气质量检测仪适合于监理、监测机构、环境检测站、检测中心、治理公司、装修装饰公司、建筑公司、车间厂矿、也可用于科研、教学、实验室。每项气体检测都由微电脑自动控制，达到一定相应的时间后，可自动停止工作，并可读数，液晶显示,打印得出结果。且操作简便、设计合理、外形美观。该产品弥补了我国室内空气质量检测领域的不足，开辟了一种新型实用，经济有效的检测室内空气质量的新手段。

二、仪器特点： 多功能：可检测室内空气中的甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc有害气体。 流量稳定：为了适应室内环境监测的需要，该仪器采用了大流量泵，可调阻力流量计，具有流量稳定，精度较高的特点，能很好适应苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc等检测管有较大采样阻力的情况； 自动控制：可在0~99小时内任意设定时间，操作方便、直观。在控制面板设定采样时间，采样结束时自动停止工作。时间精度高，采样误差不超过0.1秒； 温、湿度指示：面板上可以显示检测现场的温度及湿度，可以直观地反映采样现场的环境状况。 现场测定甲醛含量,并可打印出甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc、温度、湿度、八项检测结果。 甲醛超标声、光报警提示。 现场热敏打印定制格式的检测报告。永不需加墨。 轻便：本仪器体积小，重量轻，携带方便。 电源：接220v交流电，强电、弱电分别独立控制。 包装：仪器的外包装为小型铝合金手提箱。 采样支架：另外配有采样三脚架，方便调整采样高度。 三、技术参数：1. 测试项目：甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc2. 测量范围：甲醛（0.01~1.2mg/m³）苯（0.05~4mg/m³）氨（0.05~3mg/m³）甲苯（0.05~4mg/m³）二甲苯（0.05~4mg/m³）tvoc（0.05~4mg/m³）3. 流量范围：流量6x1升/分4.

光源：led硅光二极管，波长630nm5. 准确度：甲醛测量精度 1%.6.

现场热敏打印定制格式的检测报告。7. 流量稳定性：>95%8. 定时控制：0—99小时9. 功率：6x6瓦10. 电源：12v交流电 青岛聚创环保公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：400-0532-363

！

本产品的加工定制是是，品牌是聚创，型号是JC-SN10，测量范围是0.05~4mg/m³，测量对象是甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC，测量精度是甲醛测量精度 1%，尺寸是1（mm），重量是1（kg），适用范围是检测室内空气中的甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC有害气体