

# 百格刀、附着力测试仪、百格刀 涂层检测仪

产品名称	百格刀、附着力测试仪、百格刀 涂层检测仪
公司名称	东莞市盐都泰五金机械设备有限公司
价格	280.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:QFH 型号:HG600
公司地址	深圳办事处：深圳市龙华新区花园新村5栋1-2楼
联系电话	86-075533536500/29056735 13480153655

## 产品详情

产品型号：qfh-hg600产品规格：1mm 2mm 10格11刃（可选）产品用途：测试附着力

注:产品颜色银白色.

产品说明附着力测试儀使用說明書

产地：中国

### 一、用途

該儀器主要適用於有機塗料劃格法附著力的測定。不僅適用於實驗室，也可用於各種條件下的施工現場。二、工作原理和適用範圍該儀器以一定規格的工具，將塗層做格陣圖形切割並穿透，劃格完成的圖形按六級分類，評定塗層從底材分離的附著效果。

三、技術指示1、多刃切割刀間距分別為：1+0.01mm，2+0.01mm。2、多刃切割刀齒頂直線度分別為：0.003mm 0.006mm。3、多刃切割刀工作齒尖寬度：0.05mm。

四、操作與使用方法1、試片必須按iso1514及iso2828的規定製備。2、將試片放置在有足夠硬度的平板上。3、手持劃格器手柄，使多刃切割刀垂直於試片平面。4、以均勻壓力，平穩不顫動的手法和20-50mm/s的切割速度劃割。5、將試片旋轉90度，在所劃割的切口上重復以上操作，以使形成格陣圖形。6、用軟毛刷刷格陣圖形的兩邊對角線輕輕地向後5次，向前5次的刷試片。7、試驗至少在試片的三個不同位置上完成，如果三個位置的試驗結果不同，應在多於三個位置上重復實驗，同時記錄全部結果。8、如需更換多刃切割刀，可用螺絲刀將刀體上兩個螺絲旋松，換上所用的刀，把刀刃口部位貼向手柄一側，將螺絲拧紧即可。五、注意事項1、所有切口應穿透塗層，但切入底材不得太深。2、如因塗層過厚和硬而不能穿透到底材，則該實驗無效，但應在試驗報告中說明。3、測試膠帶必須是美國3m公司生產的600-1pk測試專用膠帶。將膠帶貼在整個劃格上，然後以最小角度撕下，結果可根據漆膜表面被膠落面積的比例來

求得。4、試驗應在溫度 $23 \pm 2$  和相對濕度 $50 \pm 5\%$ 中進行。

其它涂装、力学检测仪器设备：

s205全自动荷重曲线仪；1220s插拔力试验机；按键寿命试验机；插拔寿命试验机；rca纸带摩擦试验机；酒精橡皮摩擦试验机339型、5600型、9600型；拉力试验机；百格刀；铅笔硬度计；影像测量仪等

本产品的加工定制是否，品牌是QFH，型号是HG600，测量范围是测试附着力，测定对象是有机涂料，分辨率是测试附着力，尺寸是200（mm），重量是1（kg）