

工业独立式固定式甲硫醇CH3SH气体浓度检测仪探测器变送器包邮

产品名称	工业独立式固定式甲硫醇CH3SH气体浓度检测仪探测器变送器包邮
公司名称	深圳伟联安科技有限公司
价格	4800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:伟联安 型号:IDG100-CH3SH
公司地址	广东省深圳市龙华新区民治大道横岭二区19栋金福大厦1402
联系电话	0755-23573594 13714884946

产品详情

工业独立式固定式甲硫醇ch3sh气体浓度检测仪产品描述:

idg100系列工业独立式固定式甲硫醇ch3sh气体浓度检测仪通过对大气中甲硫醇ch3sh气体进行连续在线检测及声光报警，不仅对特殊场合气体浓度起到控制作用，对危险现场气体泄漏更有预警作用，及时保护各种现场的生命以及财产安全。仪器广泛应用于石油、化工、冶金、消防、煤矿、电力、船舶、环保、电信、医疗等行业。idg100系列工业在线式甲硫醇ch3sh气体浓度检测仪报警器采用进口传感器结合高速、高精度处理电路，具有信号稳定，精度高、重复性好等优点，并且采用防爆设计，适用于各种危险场合。仪器输出各种标准信号，可以兼容各种报警系统、plc、dcs等控制系统。工业独立式固定式甲硫醇ch3sh气体浓度检测仪优点：超精准检测，微量气体泄漏精准联动控制报警，进口传感器，通用快捷信号输出接口工业4~20ma信号，通用rs485信号（标准modbus协议），防爆外壳设计ct6防爆级别、低功耗主板设计、方便快捷按键操作、高清大屏显示

工业独立式固定式甲硫醇ch3sh气体浓度检测仪应用场合:

工业独立式固定式甲硫醇ch3sh气体浓度检测仪主要是用于石油化工/冶金矿业/环保/公共安全/。工业独立式固定式甲硫醇ch3sh气体浓度检测仪产品特点：

- 1、采用高精度、长寿命进口电化学传感器
- 2、全量程范围温度数字自动跟踪补偿，保证测量准确性
- 3、软件校准
- 4、三线制4-20ma，rs485输出，继电器输出
- 5、独立气室结构，相应迅速，长期稳定性好
- 6、具备数据恢复功能，无须担心操作失误

工业独立式固定式甲硫醇 CH_3SH 气体浓度检测仪产品技术参数：

1、检测气体：甲硫醇 CH_3SH 2、检测原理：电化学 催化燃烧 3、安装方式：
壁挂式、管道式、泵吸式 4、量程：0-10/50/100/500/1000/2000ppm 5、分辨率：
0.01ppm/0.1ppm/1ppm 6、精度： $\leq \pm 3\%$ （实际浓度，更高精度视具体传感器而定） 7、重复性：
 $\leq \pm 1\%$ 8、零点漂移： $\leq \pm 1\%$ （f.s/年） 9、响应时间： ≤ 30 秒（ t_{90} ） 10、恢复时间：
 ≤ 60 秒 11、防爆标志：exd ct6 12、防爆连接螺纹： $3/4"$ npt 或者根据客户具体需求 13、信号输出：
三线制 4~20ma 标准电流；rs485 信号输出(可选)；一路继电器 2a@30vdc 14、最大传输距离：
1100米（2.5平方毫米铜芯电缆） 15、工作温度： $-20 \sim +50$ 16、相对湿度：
10%~95%rh 17、工作电压：24v 18、电源：24vdc（12-30vdc） 19、重量：
约1.5kg 20、报警方式：声光报警

本产品的加工定制是是，品牌是伟联安，型号是IDG100-CH3SH，测量范围是0~1/2/5/10/20PPM，测量对象是甲硫醇 CH_3SH ，测量精度是 $\pm 3\%$ FS，尺寸是125X106X153（mm），重量是1.5（kg），电源是24VDC（12~30VDC）