

盐雾腐蚀试验箱,盐雾腐蚀测试箱,盐雾试验箱(图)

产品名称	盐雾腐蚀试验箱,盐雾腐蚀测试箱,盐雾试验箱(图)
公司名称	东莞市星汇电子有限公司
价格	3600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:星汇 型号:XH-60
公司地址	广东省东莞市塘厦镇林村鲤牙塘工业区109号A栋 厂房
联系电话	86-076922313552/87930608 13532530515

产品详情

特点简介：本产品符合cns、astm、jis、iso标准 盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面经涂漆、电镀、阳极处理、防锈油等防腐蚀 处理后，测试其制品之耐蚀性。

产品说明

规格说明：

	xh-120	xh-100	xh-90	xh-70	xh-60
内部尺寸(长×宽×高)厘米	120×100×50	100×70×50	90×60×50	70×50×40	60×45×40
实验室温度	nss acss 35 ± 1 /cass50 ± 1				
压力桶温度	nss acss47 ± 1 /cass63 ± 1				
功率	ac220v1 45a	ac200v1 35a	ac220v1 30a	ac220v1 25a	ac220v1 20a
试验室容积	600l	350l	270l	140l	108l
盐水桶容积	40l	32l	25l	20l	15l

采用全侦测系统 故障发生时可亮灯显示特性：喷雾方式：a:连续式盐水喷雾试验机 b:可程式盐水喷雾试验机1、台pvc板制，内部采用先进的立体补强技术，结构强实，永不变形。2、采用自动/手动加水系统，具有水位不足能自动/手动补充水位之功能，试验不中断。3、精密玻璃喷嘴，使用4000小时保证无结晶阻塞。4、控制仪表均同一机板，操作简便，且一目了然。5、附双重超温保护，水位不足警示，确保使用安全。6、进口温度控制器数字显示，pid控制，高稳定性白金测温探头，误差 0.37、试验室采用蒸气直接加温方式，升温度快，减短待机时间。8、喷雾塔附锥形分散器、具导向雾气、调节雾量、及均匀落雾等功能。9、压力桶采用亨利定律，予以加

加湿，并提供试验室所需之湿度

本产品的加工定制是是，品牌是星汇，型号是XH-60，工作室尺寸是0（mm），温度范围是0（ ），温度波动度是0（ ），温度均匀度是0（%），腐蚀物沉降量是0（mL/80Cm²·h），属性是属性值