

# 盐雾腐蚀试验箱YFX-350

产品名称	盐雾腐蚀试验箱YFX-350
公司名称	四川中浪科技有限公司
价格	19800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:YFX-350
公司地址	四川省成都市武侯区万寿桥南路399号清荷苑16-1-1
联系电话	086-02865890848/65805328/65851648 18981985088

## 产品详情

电话：028-65890848 65805328 65851648 热线：400-600-9004

18981985088 传真：028-66157437 询价优惠qq：348488148 1305732936 445199389

网址：<http://www.pifayiqi.com> 邮件：348488148@qq.com 地址：四川省成都市武侯区万寿桥南路399号清荷苑16-1-1

适用范围:该系列产品适用于零部件、电子元器件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。结构特点:一、材料:(a) 试验室采用pvc聚氯乙烯板,耐用温度达60。(b) 试验室密封盖采用pvc耐冲击板。(c) 试药补充瓶采用隐藏式附水位表,清洗容易,不易破裂。(d) 饱和空气桶采用sus#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳。(e) 试验室篮架采平面分度架,可任意调整角度,四面落雾及受雾方面完全一致,试验片放置数量多。二、依gb/t10587-2006规格,可设定式恒温控制;(a) 盐水喷雾试验:(1) 试验室:35 ±1 (2) 饱和空气桶:47 ±1 (b) 耐腐蚀试验:(1) 试验室:50 ±1 (2) 饱和空气桶:63 ±1 三、空气供应系统:空气压力为1 kg/cm<sup>2</sup>分两段式调整;第一为大略调整2-2.5 kg/cm<sup>2</sup>附有过滤油水功能;第二为精密调整1 kg/cm<sup>2</sup> pt压力表。四、喷雾方式:(a) 采用伯努特原理取吸盐水而后雾化,雾化程度均匀,绝无阻塞结晶之现象,可确保连续测试之标准。(b) 喷嘴:采用特殊玻璃喷嘴制成,可调整喷雾量之大小及喷出角度。(c) 喷雾量:可调式1-2ml/80cm<sup>2</sup>/hr (16小时平均量)。五、加热系列:采用直接加热方式,升温速度快减少待机时间,当温度到达on.off,切换,温度精确,耗电量少(电热管为高度耐腐蚀钛合金制品)。六、控制系统:(a) 试验室温度控制器0-99.9,液晶型双数字显示具有p.i.d自动演算,控制误差±0.3。(b) 饱和空气桶温度控制器0-99.9,液晶型双数字显示具p.i.d自算,控制误差±0.3。(c) 加热槽液体膨胀安全温度控制器0-120。(d) 饱和空气桶液体膨胀安全温度控制器0-120。(e) 数字显示时间控制器0.1s-9990hr。(f) 积时器0-9990hr。(g) 翘板照光式押扣开关,可连续押扣20000次。(h) 150型、240型、350型为手动翻盖;500型、770型为气压缸自动开闭。七、加水系统:采用自动加水补充系统,水位过低时自动补充。技术指标:1、温度范围:rt+5 ~ 55 2、温度均匀度:2 3、温度波动度:±0.5 4、盐雾沉降率:1~2ml/80cm<sup>2</sup> h

产品参数:

指数	工作室尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)	包装尺寸 (mm)	工作室容积 (L)	
型号					
yfx-150	600 × 500 × 500	1075 × 630 × 1185	1085 × 640 × 1195	150	
yfx-240	800 × 600 × 500	1357 × 730 × 1285	1385 × 740 × 1285	240	
yfx-350	900 × 650 × 600	1400 × 800 × 1385	1410 × 810 × 1395	350	
yfx-500	1200 × 700 × 600	1500 × 900 × 1485	1510 × 1060 × 1495	500	
yfx-750	1500 × 850 × 600	1805 × 1050 × 1485	1815 × 810 × 1495	765	

产品提示：我们向（四川、成都、绵阳、重庆、贵州、贵阳、云南、昆明等各地）客户提供盐雾腐蚀试验箱、高低温交变湿热试验箱、高低温试验箱、冷热冲击试验箱、紫外线老化试验箱、老化试验箱、重庆高低温试验箱、高低温湿热试验箱、温度冲击试验箱、恒温摇床 等仪器.

如果您想具体查看信息，请登录我们的官网<http://www.pifayiqi.com>。

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是YFX-350