

韩国SUNJE离子风棒SIB3-RD

产品名称	韩国SUNJE离子风棒SIB3-RD
公司名称	深圳市杉本贸易有限公司
价格	1523.00/个
规格参数	品牌:SUNJE 型号:SIB3-RD 输入电压:152 (V)
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道油松村民欢路八号航天科工苑一栋四层002室
联系电话	0577-83501888 13430480777

产品详情

韩国sunje离子风棒aero-body ion bar sib3-rd系列

主要特点

- ± 电压调节功能。
- 可随应用环境、选定适用nozzle sock。
- 广泛的除电领域。
- 调节 ion balance功能。
- 能减少放电针针尖表面上的污染率。
- 节省空气消耗量。

安装距离100mm时、电压12.5kv之离子电流是比8kv要高于於36%、

并距离越近其数值会随着几何级数地上升。

因此、放电针上的脉冲式 ac电压越高越适合为短距离及高速移动的带电体的除电。

最佳的 nozzle socket easy maintenance

采用one-touch设计方式、易于放电针模组之固定及拆卸。

放电针的更换周期1. 放电针断损或严重损伤时、须立即更换。2. 放电针更换周期为1年、随着现场使用环境条件不同而所有不同。

采用薄型卡片设计、容易携带。 可用遥控器能设定frequency、 duty rate(ion balance)。

规格

sib3rd系列

类别	简述	
模型	sib3rd系列	
输入功率	dc24v (± 5%) 1a	
耗电量	最大12w	
离子生成方法	电晕放电脉冲ac	
空气净化供应压力	1 ~ 5kgf/cm ²	
空气净化连接端口	管接头可1/8 “	
离子平衡	在 ± 30v	
臭氧 (o ₃) 浓度	0.05ppm	
衰减时间特性	请参阅随附的测试文档	
主体材料	非易燃abs	
电极材料	钨/钛/多晶硅/ x-材质	
发射器更换	墨盒类型	
操作环境下	0 ~ +50 (32 ~ 122) , 35% ~ 85%rh	
尺寸	见附图纸	
安装方法	天花板	
功能	遥控器	
调整功能	频率[hz]	0.1 , 0.3 , 1 , 3 , 5 , 8 , 10 , 20 , 30 , 50
	占空比[%]	40-70
	电压[等级]	正面的1 ~ 10 , 负1 ~ 10
报警功能	h/v异常报警, 低温离子报警, 提示清洗报警	
接口	运行状态, 联锁, 遥控器, rs485, 报警 (h/v异常, 低离子针尖清洁)	
工作距离	50 ~ 2000毫米	
选项	实时监控系统 (rms) sbp-rd (ac到dc电源)	
保	1年	

本产品的品牌是SUNJE, 型号是SIB3-RD, 输入电压是152 (V) , 耗电时间是125 (s) , 气压接头是145 , 外形尺寸是125 (mm) , 产品认证是125