

广郡振动试验台，振动试验机

产品名称	广郡振动试验台，振动试验机
公司名称	苏州广郡电子科技有限公司
价格	28000.00/个
规格参数	品牌:广郡 型号:JDZD-TL500 类型:电磁振动试验机
公司地址	苏州工业园区唯亭镇亭翔街西张泾工业小区D幢
联系电话	86 0512 65953576 18913138825

产品详情

产品概述：

电磁式吸合振动台是模拟产品在生产制造、组装运输、使用运行过程中所遭遇的各种振动环境，实现振动试验所需要的正弦波、调频、扫频、可程式、倍频、最大加速度、调幅、时间控制所有功能，用以鉴定产品是否承受各种复杂环境的振动；适用于电子、机电、汽车、玩具、包装等各行业的研究、开发、品管制造，是您提高产品质量可靠性进入高品质领域不可缺少的设备，设备全功能电脑控制，简易定加速度/定振幅，通过连续无故障运转测试，性能稳定，质量可靠。

产品特点

采用最先进可程式技术，可以设定程序，多段扫频可同时工作的功能

具有单点、段、多段的时间定时、倒计时功能

进口频率控制器，数字化控制与显示频率，pid调节功能，使设备工作更为稳定、可靠控制参数实时同步显示，无须人工干预。精密型设计制造，垂直工作台体和水平工作台体分开，互不干扰，外观精美，超静音工作机台底座采用避振装置，安装方便，运行平稳，无需安装地脚固定螺丝内嵌式振幅预测程序及调幅容易四点同步激振，台面振动均匀

无级调整振幅，定频及扫频操作功能适应不同行业多种试验要求

增加抗干扰电路,解决因强电磁场对控制电路干扰

增加工作时间设定器，使测试产品达到更好测试要求

技术参数

1. 产品尺寸

- 1) 台面尺寸：l*w*h (mm) 550*550*10
- 2) 台体尺寸：l*h*w (mm) 550*650*550
- 3) 控制柜尺寸：l*h*w (mm) 500*1050*380

2. 台面材质：钢板台面

3. 振动方向：垂直+水平

4. 最大试验负载 (kg) : 100

5. 频率范围 (0.01hz) : 1hz~400hz

6. 振幅：0~5mm(可调范围mmp-p,可调不可读)

7. 最大加速度：20g

8. 调频功能：1-400hz范围内任意频率

9. 扫频：1-400hz可以任意设定,真正标准来回扫频

10. 可程式功能：1-400hz,1-15段每段可任意设定频率和时间,可循环

11. 倍频功能 (0.01hz) ; 15段成倍数增加 低到高频 高到低频 低到高再到低频/可循环

12. 振动波形：正弦波，随机振动(半波/全波)

13. 时间控制：任何时间可设(秒为单位)

14. 精密度：频率可显示到0.01hz，精密度0.1hz

15. 功率：2.2 kw

16. 电源电压 (v) : 220 ± 10% ,50hz 保护接地电阻小于4欧姆

本产品的品牌是广郡，型号是JDZD-TL500，类型是电磁振动试验机，最大负载是100 (KG)，振动方向是垂直+水平，工作台尺寸是550*550 (mm)，主动机功率是1.5 (KW)，频率范围是1-400 (Hz)，振幅是0-5 (mm)，台体尺寸是550*650*550 (mm)，电源电压是220 (V/HZ)，加工定制是是，用途是汽车部件，电子电工测试