

# 十年专注四路正负脉冲30A/10A小汽车蓄电池修复机CD4S

产品名称	十年专注四路正负脉冲30A/10A小汽车蓄电池修复机CD4S
公司名称	佛山市蓝光科技有限公司
价格	3860.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:蓄电池修复机 品牌:蓝光喜笛
公司地址	中国 广东 佛山市 轻工三路南七街2号
联系电话	86-075763362865 13318226305

## 产品详情

### cd4s蓄电池检测&修复仪

cd4s蓄电池检测&修复仪是集电池容量测试、智能充电&修复于一体的多功能电池检测设备，广泛应用于电动三，四轮车，汽车启动电池及ups电池，太阳能电池容量测试与维护。

放电电流最大30a，可快速测试电池容量，快捷高效；充电电流最大10a，可快速充满电池，缩短充电时间；液晶屏显示，显示内容丰富，工作状态一目了然。

01-模式	充电--放电--充电	用于铅酸电池自动容量测试及充电，先充满电后自动放电，再
02-模式	放电--充电	用于铅酸电池容量测试，放电后自动充电。
03-模式	充电	用于铅酸电池充电。
04-模式	放电	用于铅酸电池容量测试，放电后不再充电。

05-模式	修复充电	用于深度充电，需拆电池盖、补液。
06-模式	修复放电	用于深度放电，修复放电终止电压3.0v(12v)/ 4.0v(16v)。
07-模式	修复放电---修复充电	用于深度放电及充电，深度放电后自动深度充电，需拆电池盖。
08-模式	修复充电--修复放电--修复充电	用于自动修复，需拆电池盖，添加纯净水，按修复充电--修复放
09-模式	充电--放电--充电--放电.....	用于12v电动车电池的循环寿命测试

## 产品主要用途：

4 ~ 200ah 12v/16v电动车、电动三轮车、电动汽车、ups、太阳能蓄电池的容量测试、配组、维护充电及修复。

## 产品特点：

- 1.每路放电电流0 ~ 30a可设，0.1a/步。
2. 每路充电电流0.5 ~ 10a可设，0.1a/步。
3. 专利负脉冲充电技术，强力去极化和去硫化充电，经实践证明能有效恢复电池容量。
4. 断电存储：当市电断电或电池夹脱落，仪器保存测试数据及状态，重新上电或接上电池后启动，继续原设定模式运行。
5. 完善的保护功能：电池反接保护、电池过压保护、仪器过温保护。
6. 支持与计算机通讯，在计算机上绘出电池充/放电特性曲线，数据文档保存，历史数据查询功能，以及在计算机上完成对本仪器的各种参数设定及操作。（选配）

## 主要技术参数：

本产品的加工定制是否，类型是蓄电池修复机，品牌是蓝光喜笛，型号是CD4S，适用电压是220（V），最大耗散功率是2000（W），修复电流是4\*10（A），修复范围是4-200（mA），外形尺寸是500×450×160（mm）