

采暖炉 锅炉采暖炉双能炉业查看

产品名称	采暖炉 锅炉采暖炉双能炉业查看
公司名称	聊城双能采暖工程有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:双能 型号:PB1421
公司地址	莘县东鲁街道办事处寇庄村村西
联系电话	0635-2168888 18963579561

产品详情

养鸡热风炉温度控制可控性

1、养殖热风炉的工作原理

采用负压富氧燃烧技术,配备了先进的自动控温系统,增加了热风循环过程,使该机具有使用寿命长、热风均匀、提温快、高效节煤、安装操作简便等特点;能在点火一小时内迅速均匀的将热量传送到使用场所的每个角落。

2、养殖热风炉的室温均匀:原地炉供暖方式的火管起始处的温度过高,雏鸡等根本不敢靠近,而烟道起使处采用夹层风道处理,使温度大大降低,起到了重要的平衡和均匀室温的作用。设备不但能满足您育雏时局部高温的要求,而在扩散后整个鸡舍的室温无论是纵向或横向均可达到理想的效果。

3、养殖热风炉的高效节能,热能利用率高:热风炉膛将原地炉膛周围的热量充分吸收利用转换成热风从而提高了热能利用率。

4、养殖热风炉室内空气新鲜,温度可自由调控:热风炉即可吸收室内空气,也可吸收室外新鲜空气,通过热能交换将热风送入室内,可控制禽舍内的氨气浓度和空气湿度。

5、养殖热风炉操作简单维修方便,数值显示、人工加煤。

相信在掌握了养殖热风炉的基本常识之后,您将能够最大效率的运用养殖热风炉,为您谋得更大的经济效益!

优质养鸡热风炉检修方法

双能优质养鸡热风炉检修方法有效的保养了养鸡热风炉,大大增长了养鸡热风炉的寿命,是广大客户需

要注意的事项：

一、对于检修养殖暖风炉时，应用盲板或其他可靠的切断装置防止炉气从邻近管道窜入，并严格执行操作牌制度；防护人员应在现场监护。

二、对于进行养殖暖风炉内部检修、清理时，应遵守下列规定；

1、煤气管道应用盲板隔绝，除烟道阀门外的所有阀门应关死，并切断阀门电源；

2、炉内应通风良好，一氧化碳浓度应在24ppm以下，含氧量应在18%~21%（体积浓度）之间，每2h应分析一次气体成分。??

三、热风管内部检修时，应打开人孔，严防煤气热风窜入。

防疫禽类传染病双能热风炉是帮手

家禽的养殖过程中，养殖户最担心的就是一旦发生传染病，就会出现一定的经济损失，因此，对于家禽养殖方面，双能采暖现在提供一些参考意见以供养殖户的参考

优点三、环保

该炉采用燃烧与换热一体，炉体高温部分实行吊胆供热的最新加热技术，烟和清洁空气各行其道。空气通过炉体加热到180℃，变成无毒、无菌、清洁净化的新鲜空气。

优点四、自由

独特的炉体设计，可棚内棚外内外循环，内内循环，自动切换，升温与换气同步进行，迅速降低棚内氨气。彻底杜绝鸡雏煤气中毒，有效预防呼吸道疾病。

优点五、安全

产品供热不需暖气片，不用水，操作安全；不烧棚、不熏棚、无需维修，安装方便。炉体即使在满负荷工作时。依然能够有足够高的热利用率。在使用过程中不溢、不漏、不裂、不爆，男女老少皆能操作。