

温控采暖炉_采暖炉_双能炉业图

产品名称	温控采暖炉_采暖炉_双能炉业图
公司名称	聊城双能采暖工程有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:双能 型号:RL1371
公司地址	莘县东鲁街道办事处寇庄村村西
联系电话	0635-2168888 18963579561

产品详情

产品名称：WSN型卧式热风炉

产品特点：

- 1.采用波纹板多回旋式设计，国内独有专利设计。热效利用率>95%；
- 2.国内独有专利清烟除尘设计，空气洁净，出风口含尘量低于25~120/Nm³;
- 3.环保，国内独有专利除尘技术，可消除5—10微米以上粉尘，清除率>90%，有效降低了空气粉尘污染排放量；
- 4.采用变频离心风机，运行稳定，操作简便；
- 5.智能控制，一键定温，150度以内一键设定，连续供风稳定稳定性±2度；
- 6.适用燃料广泛，可使用烟煤、无烟煤、碎木柴、秸秆颗粒燃料等。

养鸡热风炉温度控制可控性

1、养殖热风炉的工作原理

采用负压富氧燃烧技术,配备了先进的自动控温系统,增加了热风循环过程,使该机具有使用寿命长、热风均匀、提温快、高效节煤、安装操作简便等特点；能在点火一小时内迅速均匀的将热量传送到使用场所的每个角落。

2、养殖热风炉的室温均匀：原地炉供暖方式的火管起始处的温度过高，雏鸡等根本不敢靠近，而烟道起使处采用夹层风道处理，使温度大大降低，起到了重要的平衡和均匀室温的作用。设备不但能满足您育

维持局部高温的要求，而在扩散后整个鸡舍的室温无论是纵向或横向均可达到理想的效果。

3、养殖热风炉的高效节能，热能利用率高：热风炉膛将原地炉膛周围的热量充分吸收利用转换成热风从而提高了热能利用率。

4、养殖热风炉室内空气新鲜，温度可自由调控：热风炉即可吸收室内空气，也可吸收室外新鲜空气，通过热能交换将热风送入室内，可控制禽舍内的氨气浓度和空气湿度。

5、养殖热风炉操作简单维修方便，数值显示、人工加煤。

相信在掌握了养殖热风炉的基本常识之后，您将能够最大效率的运用养殖热风炉，为您谋得更大的经济效益！

莘县双能热风炉从市场实际出发，科研、设计、开发、制造和安装于一体。产品型号规格齐全，同时适用于褐煤、烟煤、无烟煤、柴煤等多种煤种。莘县双能热风炉新型、环保、节能打破了传统的结构设计理念。将分式加涡流旋风燃烧新技术以全新的思路融入到燃煤热风炉之中，达到了自行排烟，自行除尘，自行脱落的良好效果。莘县双能热风炉排烟温度低，热效率高，升温快，排烟无煤渣，燃烧充分，燃煤无烟雾，节煤40%-50%，具有高效、节能、安全、环保，的特点，是燃煤热风炉设计上的又一次变革，是燃煤热风炉领域的重大创新，是全国最值得信赖的生产厂家。我公司本着诚信为本，质量唯一，团结协作的经营理念，来达到供求双赢。