

# 有毒有害气体检测仪 氯气泄漏检测仪

产品名称	有毒有害气体检测仪 氯气泄漏检测仪
公司名称	河南驰诚电气有限公司
价格	4800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:BW 型号:GAXT
公司地址	郑州高新技术开发区长椿路11号国家大学科技园 2号厂房
联系电话	0371-67759288 15649013071

## 产品详情

### 防水型单一气体检测仪

产品型号 gaxt

产品类别 气体检测仪系列

产品说明 gasalertextreme系列气体检测仪，是一种低成本、高性能的检测单一气体的袖珍式仪表。该系列仪表可靠、易用、耐用，且具备ip66/67高度防水性能，经得起恶劣环境的考验，可以广泛应用于石油化工、矿业、环保、城市建设等行业中。加拿

产品特性

ip66/67高度防水、防尘设计（可抵御喷射的水和极细的灰尘）高对比度的液晶显示屏连续实时显示气体的积聚浓度拥有声、光、震动三重报警系统，报警明显，不易忽略开机后，全功能自检传感器、电路和电池完整性，声音或视频报警ul认证符合美国和加拿大的本质安全认证；并有atex标志

产品规格

壳体 高强度塑料

尺寸 28?50?95毫米

重量 82克

报警 四种低、高、twa和stel报警级别光报警：2个闪烁红色led及lcd闪烁报警声报警：距离检测器（在10英尺）（0.25m处）可输出高达95分贝的可变脉冲双嘟音

其它 电量不足；传感器失效气体报警

在光线较暗（自动）、报警（自动）或需要时提供背景照明

emi/rfi 符合emc的89/336/eec标准

传感器 插入式电化学传感器（带温度补偿）

电池类型 两年电池寿命

传输方法 通过红外线接到pc机的usb端口进行传输

防暴等级 ul class 1,div .1 group a,b,c,d cenelec eex ia iic

(本质安全) class 1 zone 0,gr.iic ce

订货型号	气体	量程	报警设置			
			twa报警	stel报警	低报警	高报警
gaxt-h	h2s	0-100ppm	10ppm	15ppm	10ppm	15ppm
gaxt-s	so2	0-100ppm	2ppm	5ppm	2ppm	5ppm
gaxt-z	hcn	0-30.0ppm	4.7ppm	10.0ppm	4.7ppm	10.0ppm
gaxt-m	co	0-999ppm	35ppm	200ppm	35ppm	200ppm
gaxt-c	cl2	0-50.0ppm	0.5ppm	1.0ppm	0.5ppm	1.0ppm
gaxt-d	no2	0-99.9ppm	2.0ppm	5.0ppm	2.0ppm	5.0ppm
gaxt-a	nh3	0-100ppm	25ppm	35ppm	25ppm	50ppm
gaxt-p	ph3	0-5.0ppm	0.3ppm	1.0ppm	0.3ppm	1.0ppm
gaxt-e	gto	0-100ppm	1ppm	5ppm	1ppm	5ppm
gaxt-v	clo2	0-1ppm	0.1ppm	0.3ppm	0.1ppm	0.3ppm
gaxt-g	o3	0-1ppm	0.1ppm	0.1ppm	0.1ppm	0.2ppm
gaxt-n	no	0-250ppm	25ppm	50ppm	25ppm	50ppm
gaxt-x	o2	0-30.0%	不适用	不适用	19.5%	22.5%

本产品的加工定制是是，品牌是BW，型号是GAXT，测量范围是0-20ppm，测量对象是氯气，测量精度是±3%F.S，电压是3.6（v），分辨率是0.1ppm，尺寸是28×50×95（mm），重量是0.082（kg），电源是可充电锂电池，产品单价是4800.00，发货期限是3