

中国移动插片式SMC32芯光分路器箱尺寸

产品名称	中国移动插片式SMC32芯光分路器箱尺寸
公司名称	慈溪市新锐通信设备厂
价格	1.00/个
规格参数	品牌:新锐 型号:xrtx-32 材质:SMC
公司地址	宁波慈溪市观海卫镇卫东村
联系电话	0574—63613863 13326120056

产品详情

中国移动插片式SMC32芯光分路器箱尺寸

1分32光分路器箱

1分32光分路器箱规格1分32光分路器箱规格1分32光分路器箱规格1分32光分路器箱规格1分32光分路器箱规格1分32光分路器箱规格1分32光分路器箱规格1分32光分路器箱规格

品牌：新锐

产品规格：壁挂式/抱杆式/嵌入式/挂杆式/墙壁式/墙挂式/室外防水/室内/直熔式/

一：主要产品插片式分路器箱：1分8 1分16 1分32

概述：光分路器箱用于光环路终端的配线设备，可以提供光纤的熔接、终端、配线及分线功能。

GF-24系列光缆分纤箱适合于光纤接入网中的铠装光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱杆安装方式，适用于室内和室外两种场景使用；通过SC型光纤适配器及快速连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进行连接与调度。

三、性能指标工作温度：-40 ~+70 ；

四、储存温度：-40 ~+70 ；

五、工作湿度： 90%（+30 时）；

六、大气压力：62Kpa ~ 106Kpa ；

七、绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ ；耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于 $3000V(DC) / 1min$ ；插入损耗：IL 0.3dB(PC型)；IL 0.3dB(APC型)；回波损耗：RL 40dB(PC型)；RL 50dB(UPC型)；RL 60dB(APC型)；互换性：0.2dB。