

SMC壁挂式288芯光缆交接箱包装说明

产品名称	SMC壁挂式288芯光缆交接箱包装说明
公司名称	慈溪市新锐通信设备厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:新锐 型号:xrtx-288 材质:SMC
公司地址	宁波慈溪市观海卫镇卫东村
联系电话	0574—63613863 13326120056

产品详情

SMC壁挂式288芯光缆交接箱包装说明

箱体名称：288芯光缆交接箱

箱体尺寸：790*350*1450mm

箱体净重：90公斤

箱体材质：SMC材质

产品特点:

- 1.光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续和配线有直接连接和交叉连接的功能。
- 2.采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。
- 3.箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境。
- 4.箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208 IP65级。
- 5.具有很好的安装性能及防破坏功能。
- 6.箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。
- 7.光缆交接箱体箱材料为SMC,容量0~576芯

主要技术参数

相对湿度： 95% (+ 40 时) 大气压力： 70 ~ 106KPa
连接器损耗 (包括重复和互换)： 0.50dB 插入损耗： 0.30dB
回波损耗： APC 60dB , UPC 50dB , PC 45dB
耐压强度： 3000V(DC) , 1min不击穿 , 无飞弧 绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ /500V (DC)
阻燃性：符合GB/T5169.7—1985标准