

冬斯DUNGS压力开关LGW3A2P 压差开关 燃烧器配件

产品名称	冬斯DUNGS压力开关LGW3A2P 压差开关 燃烧器配件
公司名称	南通霞乐电子商务有限公司
价格	360.00/个
规格参数	加工定制:否 别名:压力控制器 外形尺寸:原装
公司地址	海安县城东镇葛家桥村23组
联系电话	0513-88776272 15370672796

产品详情

品牌：dungs（冬斯）

产地：德国

产品说明

差别压力监控器lgw...a2，lgw...a2p是用于燃烧设备的可调节差别压力监控装置。在为使用所设定的额定压力值而改变压力实际值的场合，差别压力监控器可用于流量循环回路的打开、关闭及转换。额定值有带有刻度的调节轮调节。lgw...a2p下部装有检测键。压力监控器在燃烧，通风及空调技术中用于压力监控。适用于空气、烟气、废气和其他非腐蚀性气体。不适用于燃烧气体。

型号表

型号	调整范围mbar	压力开关的公差mbar
lgw3a2	0.4 - 3	<0.3
lgw10a2	1 - 10	<0.5
lgw50a2	2.5 - 50	<1
gw150a2	30 - 150	<3
lgw3a2p	0.4 - 3	<0.3
lgw10a2p	1 - 10	<0.5
lgw50a2p	2.5 - 50	<1
gw150a2p	30 - 150	<3

技术参数

最大工作过压

lgw3a2 - lgw150a2

500mbar

lgw3a2p - lgw150a2p

500mbar

压力连接

lgwa2：软管接口 \varnothing 4.6mm

	lgwa2p : 中心外壳下面g1/4 , 用于过大压力的锥形内罗纹 , 带检测	
	螺纹	
测量连接	∅ 9 , 可用长度为10mm , 带闭锁螺丝	
温度范围	环境温度	-15 ° c到+6
	介质温度	-15 ° c到+6
	储存温度	-30 ° c到+8
材料	外壳	聚酯
	开关部件	聚酯
	膜片	nbr
	操作接触部件	纯银
操作电压	交流电有效值	最小10v
	直流电	最小12v
额定电流	交流电有效值	10a
	直流电	20ma
电路连接	标准结构 : 通过电缆入口m20*1.5连接到螺钉固定接线柱上	
	特殊结构 : 接插连接用于符合德国工业标准din en 175 301-803要求	
防护等级	ip54符合国际标准iec 529 (en 60529)	
调整公差	开关点偏差可为额定值 ± 15% , 在压力上升时调整 , 膜片位置垂	

本产品的加工定制是否 , 别名是压力控制器 , 外形尺寸是原装 , 品牌是其他