

JYG空心桨叶干燥机-化工污泥干化专用-厂家直销，免费送货安装

产品名称	JYG空心桨叶干燥机-化工污泥干化专用-厂家直销，免费送货安装
公司名称	常州力马干燥工程有限公司
价格	254700.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:常州力马lemar 型号:JYG
公司地址	常州郑陆和平工业集中区
联系电话	0086-051988968880 13806118222

产品详情

jyg空心桨叶干燥机是一种以热传导为主的卧式搅拌型连续干燥设备。因搅拌叶片形似船桨，故称桨叶干燥机，国外也称为槽型干燥机或搅拌干燥机。

因该干燥设备干燥时所需要的热量依靠热传导间接加热，因此在干燥过程中不需要或只需少量气体以带走湿份。极大地减少了被气流带走的这部分热量损失，提高了热量利用率，是一种环保节能型干燥设备。

近日，由力马干燥科技有限公司专业设计的污泥干燥机，受到业内多家企业青睐。

针对行业：印染、造纸、生物、电镀、热电、化工及污水处理厂。一般污泥脱水后初水份在80%，烘干后终水份为10%~50%，一般污泥要求在30%左右，干污泥成松散粉粒状可与煤粉混合后直接进入锅炉燃烧，污泥的热值大概在1500-2000kcal左右，可废物利用并节省能源，有的污泥烘干后也可制成肥料和建筑材料，或直接填埋不会造成二次污染，变废为宝，完全可达到环保要求，此设备能耗低、热源可使用蒸汽、导热油、热风、烟道气等加热，（蒸发1公斤/水消耗热量为1.1~1.3kg蒸汽）具有动力消耗低、运转平稳、低噪音、用工量小等优点，基本为全自动生产。

污泥干化装备的技术掌握，交底完成，订单签约。标志着力马干燥科技公司的装备技术能力达到世界先进水平。

近期订购我司污泥干化装置的企业有：中国神华集团、日本仓敷化工、台湾台塑集团等多家国际知名公司。我们再次深刻感受到一流的企业一定拥有一流的客户，我们也将不遗余力的持续推进污泥处理的技术完善与革新，为环保事业的发展尽一份力。

空心桨叶干燥机特点：

- 1、设备结构紧凑，有效传热面积大，占地面积小
- 2、搅拌均匀、热效率高、干燥效果好
- 3、桨叶轴可相互啮合，具有自清理作用，可防止物料粘壁
- 4、能耗低，操作费用小
- 5、粉尘夹带小、物料损耗少
- 6、间接加热、不污染物料
- 7、桨叶轴转速低、不破坏产品形状及性质
- 10、设备操作弹性大，运行平稳可靠

型号	kjg-2.7	kjg-9	kjg-13	kjg-18	kjg-24	kjg-29	kjg-36	kjg-41
传热面积m ²	2.7	9	13	18	24	29	36	41
有效容积m ³	0.06	0.32	0.59	1.09	1.53	1.85	2.42	2.8
转速范围r.p.m	15-30	10-25	10-25	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
功率kw	2.2	4.0	5.5	7.5	11	11	15	15
器体宽a mm	306	584	762	940	1118	1118	1296	1296
总宽b mm	736	841	1066	1320	1474	1474	1676	1676
器体长c mm	1956	2820	3048	3328	3454	4114	4115	4724
总长d mm	2972	4876	5486	5918	6147	6808	6960	7570
进出料距e mm	1752	2540	2768	3048	3150	3810	3810	4420
中心高f mm	380	380	534	610	762	762	915	915
总高g mm	762	838	1092	1270	1524	1524	1778	1778
进汽口n吋	(2)3/4	(2)3/4	(2) 1	(2) 1	(2) 1	(2) 1	(2) 1	(2) 1
出水口o吋	(2)3/4	(2)3/4	(2) 1	(2) 1	(2) 1	(2) 1	(2) 1	(2) 1

适应物料 1、石化行业：聚烯烃粉体、聚碳酸酯树脂、高、低密度聚乙烯、线型低密度聚乙烯、聚缩醛颗粒、尼龙6、尼龙66、尼龙12、醋酸纤维、聚苯硫醚、丙烯酸树脂、工程塑料、聚氯乙烯、聚乙烯醇、聚苯乙烯、聚丙烯、聚脂、聚甲醛、苯乙烯~丙烯腈共聚、乙烯~丙烯共聚。

2、环保行业：pta污泥、电镀下水污泥、锅炉烟灰、制药厂废渣、糖厂废渣、味精厂废渣、煤灰。

3、饲料行业：酱油渣、骨基饲料、酒糟、食品下角料、苹果渣、橘子皮、豆粕、鸡骨饲料、鱼粉、饲料添加剂、生物渣泥。

4、食品行业：淀粉、可可豆、玉米粒、食盐、变性淀粉、药品。

5、化工行业：纯碱、氮磷钾复合肥、高岭土、膨润土、白炭黑、炭黑、磷石膏、氧化氟化钠、硝酸钙、碳酸镁、氰化钠、氢氧化铝、硫酸钡、硫酸钙、碳酸钙、染料、分子筛、皂素。

本产品的加工定制是是，品牌是常州力马lemar，型号是JYG，传热面积是48（m²），转速是40-20（r/min），功率是2.2（kw），外形尺寸是30（m），占地面积是3（m²），应用行业是食品、环保、饲料、化工，石化、染料行业，适应物料是污泥，烟灰，废渣，酒糟，鱼粉等，应用领域是工业污泥、精细化工等领域