

三星贴片机 松下贴片机 回流焊 波峰焊

产品名称	三星贴片机 松下贴片机 回流焊 波峰焊
公司名称	深圳市盛世通自动化设备有限公司
价格	889.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:MITSUBOSHI/日本三星 型号:三星贴片机CP45FV多功能(海外机)
公司地址	深圳市宝安区新桥街道新桥社区新发三路8号
联系电话	13802272656,13145990062 13802272656

产品详情

公司官方网址：<http://www.sstsm.com>

<http://www.smtde.com> 贴片机,led贴片机三星贴片机,松下贴片机,aoi,回流焊,波峰焊等smt设备欢迎来电咨询:13823107568黄先生

model型号	cp45fv neo
贴装头	6个贴装头
伺服系统	伺服马达驱动x、y轴- z轴移动驱动系统
对中方式	cp45f 飞行系统 cp45fv 全视觉(fly vision+stage vision)
基板尺寸	标准 50 × 30 × 0.38mm ~ 460 × 400 × 4.2mm 选项(cp45-l neo) 50 × 100 × 0.38mm ~ 510 × 460 × 4.3mm
贴装速度	chip 0.178秒/片ipc9580 14900cph(1608) qfp 0.75秒/片(飞行对中) 1.6秒/片(固定视觉系统)
喂料器数量	带式喂料器(104个可选)
运输方向	左-右(可选:右-左)
贴装精度	chip 0603(0201)chip ± 0.08mm 1005chip ± 0.1mm qfp ± 0.04mm
原件范围	飞行相机 1005(0402) ~ 22mm ic,0603(0201) ~ 12mm (选项) 标准固定相机(fov35) ~ 32mm ic(lead pitch:0.4mm) 特殊固定相机(fov20) ~ 17mm ic(lead pitch:0.3mm) 特殊固定相机(fov45) ~ 42mm ic(lead pitch:0.5mm) 最小\lead pitch(qfp) 0.3mm(with fov20 vision) 最小\ball pitch(bga) 0.5mm(with fov20 vision) 部品最高 15mm(9mm:with flying vision)
电源需求	ac220v ~ 240v(50/60 hz,3phase) rms 2.6kva(max: 6kva)

面积/尺寸	(mm)(x*y*h) 1650 × 1540 × 1420
净重	大约1380kg
喂料器种类	8mm,12mm,16mm,24mm,32mm,44mm,56mm带式飞达、托盘、震动飞达、20动多盘式ic柜
耗气量	5kg/cm ³ ,160nl/min

特性：進一步改進三星的飛行視裝系統后，sm321的貼裝速度達到同類中速机中最高的元件貼裝21,000 cph, qfp貼裝5,500 cph新開層的sm卷帶供料器及專用微型元件的吸嘴，改進的視裝演算法，最大限度地提高了貼裝包括0402, 0603和1005元件的穩定性和產能0 (0402元件, 0.1mm間距)优点:极低的物料损耗率:万分之二高速pcb搬运,减少进出板时间供料器元件位置自动识别功能三星独有的飞行对中识别系统 (fly vision)01005微小元件及倒装片的贴装技术能力先进的扁平线结构防静电.esd吸嘴新型不停机送料器

描述 sm321-a 型 sm321-b 型貼裝速度 cph(ipc9850) • 1608 chip : 21k cph (ipc) • 1005 chip : 20k cph (ipc) • sop16 : 15k cph (ipc) / 供料器 • qfp100 : 5.5k cph (ipc) / 托盤同左 • qfp100 : 1.1 (固定視裝) • qfp256 : 1.4 (固定視裝)貼裝精度 chip • ±50? (0402@3)qfp • ±30? (qfp168@3)

元件範圍 标准配置 • 1005 ~ 22mm ic (csp 0.75) (飛行視裝) • ~ 32mm ic (0.4p) • ~ 55mm ic (0.65p / mfov) (固定視裝) • 0603 ~ 22mm ic (csp 0.75) (飛行視裝) • ~ 32mm ic (0.4p) • ~ 55mm ic (0.65p / mfov) (固定視裝) 選件 • 0402 ~ 7mm ic (csp 0.65) • 0603 ~ 12mm ic (csp 0.75) (飛行視裝) • ~ 17mm ic (0.3p) • ~ 42mm ic (0.5p) • ~ 72mm connector (0.65p/ mfov) (固定視裝) • 0402 ~ 7mm ic (csp 0.65) (飛行視裝) • ~ 17mm ic (0.3p) • ~ 42mm ic (0.5p) • ~ 72mm connector (0.65p/ mfov) (固定視裝) 最大高度 • h15mm (固定視裝) 同左窄間距貼裝 • 0402 chip : p 0.10mm 0603 chip : p 0.15mm

供料器溜量 • max. 120 ea 同左pcb尺寸(mm)(l x w x t) 标准 • 460 x 400 x 4.2 ~ 50 x 40 x 0.38 (重量3 kg)選件 • 510 x 460 x 4.2 ~特殊定制 • 610 x 510 x 4.2 ~外形尺寸(mm) • l1, 650 x d1, 680 x h1, 530重量(kg) • 1,800 kg能耗耗電量 • 3 phase • ac 200/208/220/240/380/415 • 4.7 kva (rating 3 kva)耗電量 • 50/60 hz

本产品的加工定制是否，品牌是MITSUBOSHI/日本三星，型号是三星贴片机CP45FV多功能（海外机），自动手动是自动，贴片速度是14900（粒/小时），分辨率是0.05（mm），喂料器数目是104，电源是220（V），重量是1380（kg）