

RCD非线性负载箱

产品名称	RCD非线性负载箱
公司名称	成都华重科技有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:华重 型号:HZ
公司地址	成都市锦江区盐道街6号
联系电话	0838-6580022 18215612682

产品详情

rcd非线性负载箱负载测试电压 三相ac 0-400v /单相ac 0-600v rcd非线性负载箱负载频率 50hz-60hz
rcd非线性负载箱负载功率因数 阻性：1.0（感性、容性0.3-1.0特殊规格根据要求定制）
rcd非线性负载箱负载额定功率 功率分段 型号 外形尺寸 5kw 1、2、2 350*430*700
10kw 1、2、2、5 650*430*700 20kw 1、2、2、5、10 650*580*700 30kw
1、2、2、5、10、10 850*580*700 50kw 1、2、2、5、10、10、20 1200*580*700 100kw
10、20、20、50 1500*700*700 200kw 10、20、20、50、100 1500*700*1000 500kw
10、20、20、50、100、100、200 /s500k 1800*1400*1400 工作电源 单相 ac 220v或三相380v
控制方式 手动控制 冷却系统 干式自冷、强制风冷两种冷却方式
rcd非线性负载箱负载功能选择 测量仪表（电流、电压、功率、功率因数），精度：0.5级
rcd非线性负载箱负载配选 1、远程控制/电脑控制 2、功率连续步进（高精度连续可调）
直流可调负载箱系列 rcd非线性负载箱负载测试电压 dc
2v/5v/12v/24v/30v/36v/48v/110v/220v/440v/600v/800v rcd非线性负载箱负载额定功率 功率分段 型号
外形尺寸 5kw 1、2、2 工作电源 单相 ac 220v或三相380v 控制方式 手动控制 冷却系统
干式自冷、强制风冷两种冷却方式 rcd非线性负载箱负载功能选择
测量仪表（电流、电压、功率、功率因数），精度：0.5级 rcd非线性负载箱负载配选
1、远程控制/电脑控制 2、功率连续步进（高精度连续可调）