

超高压手动提泵。专业制造值得信赖

产品名称	超高压手动提泵。专业制造值得信赖
公司名称	德州市正工液压机具厂
价格	.00/个
规格参数	材质:铸铁 驱动方式:手动 泵轴位置:边立式
公司地址	中国 山东 德州市德城区 德州商贸开发区
联系电话	86 0534 2217056 13516308125

产品详情

材质	铸铁	驱动方式	手动
泵轴位置	边立式	叶轮结构	敞开式叶轮
叶轮数目	单级	叶轮吸入方式	单吸式
性能	无泄露	品牌	正工牌
型号	ZGDBS	流量	1.2 (m ³ /h)
扬程	14.2 (m)	汽蚀余量	2.3 (m)
轴功率	1.5 (kW)	吸入口径	12 (mm)
排出口径	52 (mm)		

d b s系手提电动泵站是由油泵、控制阀、电机、油箱、仪表等组成的液压系统。本泵站为单级泵、双油路，配有手动换向阀、换向阀机能“ o ”、“ m ”、“ u ”型。工作压力:0-63mpa ,流量:0.7l/ min ,电机功率:0.75kw,油箱容量:4.5l,重量：22 kg

电动泵站是由油泵、控制阀、电机、仪表等组成的一种独立完整的液压泵站。

特点是：体积小、重量轻、使用方便、工作压力高。

单级泵站：结构简单。可获得较大的液压动力源。 双级泵站：低压时，高低压泵同时共油，获得较大的输出流量；高压时，低压泵经控制阀自动空载回油，减少功率消耗。 保压功能：在外油路无泄露的情况下，停泵保压3分钟，额定压力下降不超过5 m p a（配带换向阀3 4 s z h—4m及3 4 c s h—m 6 b—w的泵站除外）。6