

户外高压真空断路器电容器,250v铝电解电容器,22000UF250V充放电

产品名称	户外高压真空断路器电容器,250v铝电解电容器,22000UF250V充放电
公司名称	深圳市青佳电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:capsun 型号:CD13L 介质材料:铝电解
公司地址	深圳市宝安区福永镇福海科技工业园
联系电话	0755-33675265 13632665518

产品详情

户外高压真空断路器电容器,250v铝电解电容器,22000uf250v充放电电容器

超低温铝电解电容器适用于户外高压真空断路器、智能永磁真空开关

产品电压：250v 产品系列：cd13l/lnd

产品容量：22000 μf

产品尺寸：90*160

产品使用温度：105度

产品使用寿命：5000小时

【青佳电子有限公司主营】：并订做各种充放电用铝电解电容，耐大纹波类铝电解电容、功率因素纠正电容105 电解电容、125 电解电容、130 电解电容、150 电解电容、高压电解电容、高频低阻抗电解电容、低漏电电解电容、节能灯电容、无极性大容量电容、高压电容器、电焊机电容、储能电容、大电流电容、大功率电容、混合动力电容、能量回收电容、能量补充电容、充放电电容、二次电源电容、起动电容、直流屏电容、电池保护用电容、分合闸电容、超级电容器等大电容器，充放电电容为大型焊机急充放电电容，其瞬间放电300万次充放电性能保证。

以下螺栓电解电容，牛角电解电容，焊片电解电容，全新品，综上所述，欢迎参观工厂，欢迎看储能电容|储能铝电解电容|充放电电容|急充放电电容|电焊机专用电容|高储能电容器|铝电解电容|电解电容器|大容量电容器|储能电池|补偿电容|电容器厂家|电容器生产厂家|吸收电容器|超大容量电容器|

注：尺寸、温度、寿命均可定制

供应电压有25v~600v 尺寸有：50*80 63.5*120 76*145 76*105 89*160 89*190等

供应容量有100uf以上到几十、几万、几十万uf

330uf250v 35 × 50 tan :0.15 ,额定纹波电流0.70 ams/105度120hz390uf250v 35 × 80 tan :0.15
,额定纹波电流0.80 ams/105度120hz470uf250v 35 × 80 tan :0.15 ,额定纹波电流0.90 ams/105度120hz560uf250v
35 × 80 tan :0.15 ,额定纹波电流1.00 ams/105度120hz680uf250v 35 × 100 tan :0.15 ,额定纹波电流1.20
ams/105度120hz820uf250v 35 × 100 tan :0.15 ,额定纹波电流1.40 ams/105度120hz1000uf250v 35 × 120 tan :0.15
,额定纹波电流1.60 ams/105度120hz1200uf250v 50 × 80 tan :0.15 ,额定纹波电流1.80
ams/105度120hz1500uf250v 50 × 100 tan :0.15 ,额定纹波电流2.20 ams/105度120hz1800uf250v 50 × 120
tan :0.15 ,额定纹波电流2.60 ams/105度120hz2200uf250v 50 × 120 tan :0.15 ,额定纹波电流2.80
ams/105度120hz2700uf250v 63.5 × 100 tan :0.15 ,额定纹波电流3.30 ams/105度120hz3300uf250v 63.5 × 120
tan :0.15 ,额定纹波电流4.00 ams/105度120hz3900uf250v 76.2 × 100 tan :0.15 ,额定纹波电流4.40
ams/105度120hz4700uf250v 76.2 × 120 tan :0.15 ,额定纹波电流5.20 ams/105度120hz5600uf250v 76.2 × 140
tan :0.15 ,额定纹波电流6.10 ams/105度120hz6800uf250v 89 × 140 tan :0.15 ,额定纹波电流7.40
ams/105度120hz8200uf250v 63.2 × 100 tan :0.15 ,额定纹波电流11.40 ams/105度120hz10000uf250v 76.2 × 100
tan :0.15 ,额定纹波电流10.9 ams/105度120hz12000uf250v 63 × 130 tan :0.15 ,额定纹波电流15.30
ams/105度120hz12000uf250v 76.2 × 115 tan :0.15 ,额定纹波电流12.60 ams/105度120hz18000uf250v 76.2 × 145
tan :0.15 ,额定纹波电流16.80 ams/105度120hz18000uf250v 76.2 × 165 tan :0.15 ,额定纹波电流17.70
ams/105度120hz27000uf250v 89 × 148 tan :0.15 ,额定纹波电流24.70 ams/105度120hz27000uf250v 89 × 170
tan :0.15 ,额定纹波电流23.40 ams/105度120hz39000uf250v 89 × 220 tan :0.15 ,额定纹波电流24.10
ams/105度120hz39000uf250v 89 × 230 tan :0.15 ,额定纹波电流32.70 ams/105度120hz

本产品的品牌是capsun，型号是CD13L，介质材料是铝电解，应用范围是储能充放电，外形是圆柱形，功率特性是大功率，频率特性是高频，调节方式是固定，引线类型是同向引出线，允许偏差是±5（%），耐压值是350（V），等效串联电阻(ESR)是1（m Ω ），损耗是0.05，额定电压是250（V），绝缘电阻是100（m Ω ），温度系数是85，标称容量是22000