

玻璃钢除尘器 玻璃钢脱硫塔 锅炉脱硫塔 油烟净化器

产品名称	玻璃钢除尘器 玻璃钢脱硫塔 锅炉脱硫塔 油烟净化器
公司名称	河北联益玻璃钢有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:脱硫除尘器 林格曼黑度:1级
公司地址	河北省枣强县富强路
联系电话	0318-8238177 13315802277

产品详情

玻璃钢脱硫除尘器

工作原理 本产品采用惯性碰撞、凝聚、离心力等原理，在引风机的动力作用下，烟气从一定高度下落，高速冲击液面，形成水雾，大部分颗粒沉入水中，在除尘器分流器的作用下雾化气流急速上行，液滴进一步碰撞、凝聚、形成水灰混合物，水灰混合物通过旋风叶轮而汽水分离，从而完全达到其脱硫——除尘——脱水效果。该产品还同时拥有独特的可调试风帽，在设备上部可任意调整以适应各种大小风量，从而控制烟气流速已确保其正常运转，无论在多大的引风机作用下都不会带水，腐蚀其配套设施，既降低了损耗，又减少了维护维修费用。

玻璃钢锅炉烟气脱硫除尘器

燃料燃烧设备主要是工业锅炉。工业锅炉量大面广，耗煤量多，其燃烧后的烟尘排入大气后所形成的污染是非常严重的。燃料燃烧后产生的二氧化硫有害气体，排入大气中与空气中的氧结合氧化成三氧化硫，再与空气中的水蒸气化合生成硫酸烟雾或与烟气结合生成硫化物。这些物质比空气重1-2倍，常浮在大气下部，造成大气污染。给人类的健康造成危害，使农作物大面积减产，工业产品质量下降。

我国一贯重视环境保护工作，对工作锅炉的烟尘治理、排放标准都作了具体规定。近年来对烟气中的微小尘粒回收有了一定进展。但对烟气脱硫收效甚微。目前各厂家生产的除尘器只能除尘，不能消除烟气中的硫化物。我公司在与大专院校及科研部门结合的基础上，经过几年的努力和研制，生产出bct系列集除尘、脱硫于一体的烟气脱硫除尘器。

bct系列玻璃钢烟气脱硫除尘器是一湿式除尘、脱硫装置。它是专门为满足烟尘排放浓度达到国家锅炉大气污染物标准中的一类地区（小于100mg/nm³）标准而设计制造的烟气净化设备。采用了当今先进的喷淋与沸腾床最佳互补组合技术，实现了多种脱硫除尘机理共同作用，使脱硫除尘器内部形成稳定

的快速运动的水薄膜，水流与气泡、气流充分扰合的气——水混合物悬浮层。它的脱硫除尘不同于旋风水膜和水过滤的脱硫除尘，是一种高效脱硫除尘装置。

其主要特点如下：

- 1、本脱硫除尘器适用于蒸汽或热水锅炉排烟除尘及脱硫，效果均达到国家大气排放标准。
- 2、该产品结构严密，具有良好的密封性能和耐腐蚀性能，且造价低使用寿命长。
- 3、设备体积小，重量轻。安装移装方便，便于实现多级除尘。
- 4、采用了先进的喷淋水膜技术，提高了喷淋效率，节约了循环水用量。
- 5、对烟气的总量和烟气中的so₂浓度、波动适应性强，适应0.9-8%的煤中含硫量。
- 6、本产品为湿式，水与气充分交换，微小尘粒通过水雾吸附下来，排出的水经过沉淀封闭循环使用。一方面节约水资源，另一方面防止水流入下水道，造成二次污染。在水中加入石灰水溶液，使水中的ph值大于6即可得到满意的脱硫效果。
- 7、具有先进的除尘性能，解决了各种应用旋风原理工作的除尘器因锅炉负荷下调造成除尘效率降低的缺点。

用石灰脱硫，来源丰富。若用消化灰（粉状）可直接加入沉淀池。使其含有石灰溶液的水循环使用，成本低。

联系人：马先生

联系电话：15933846793

传真：86 0318 8269119

qq：2450935081

地址：河北省衡水市枣强县富强路北

本产品的加工定制是是，类型是脱硫除尘器，林格曼黑度是1级，品牌是联益，型号是齐全，脱硫率是98（%），除尘率是98（%），阻力损失是< 1000（Pa），液气比是5%-15%，出口含尘浓度是50（g/Nm³），使用温度范围是280（ ），处理风量是2000（m³/h），过滤速度是2000（m/min）