

除氧塔 DCM-5 5 (T/h)

产品名称	除氧塔 DCM-5 5 (T/h)
公司名称	连云港市万洋电力机械设备有限公司
价格	6000.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:DCM-5 产水量:5 (T/h)
公司地址	连云港市新浦区警校路号
联系电话	0518-85101287 13961370855

产品详情

旋膜式除氧器 (高效新型)

旋膜式除氧器是一种最新型热力式除氧器,曾获电力部新科技新产品科技攻关成果创新奖,被列为电力部重点推广产品一:产品用途及优点 除氧器是锅炉及供热系统关键设备之一,每年因氧腐蚀而对锅炉给水管道、省煤器和其它附属设备的腐蚀造成的严重损失,已引起国家电力部越来越多的注意,电力部因此颁布了gb1576-2001《工业锅炉水质标准》和《电站除氧器安全技术监察规程》,对除氧器含氧量提出了部颁标准,即低压除氧器给水含氧量应小于15 /l,高压除氧器给水含氧量应小于7 /l。旋膜式除氧器(也称水膜式除氧器)为我公司与西安电力热工院共同开发产品,曾获电力部新科技新产品科技攻关成果创新奖,被列为电力部重点推广产品。并已在数百家电厂运行使用,证明具有以下优点: 1:除氧效率高,给水含氧量合格率100%。(即高压除氧器给水含氧量 5 /l,低压除氧器给水含氧量 10 /l。完全达到电力部部颁标准)

2:运行稳定,无震动。可适用于负压启动、滑压运行,减免了启动和运行中的人工繁杂调节操作。 3:适应性能好,对水质、水温要求不苛刻等优点外,而且可超出力50%左右运行,从而可取消前置加热器,节约设备投资规模。 4:排汽量小于入口水量的0.1%,不需另加排气冷却器,优化了设备,降低了热耗值,比同出力其它类型热力除氧器少耗能1/3。

本产品的加工定制是是,型号是DCM-5,产水量是5 (T/h),工作压力是0.02 (Mpa),工作温度是104 () ,设备重量是70 (kg),额定出力是5 (t/h),进水温度是20 () ,接口尺寸是205 (cm),控制方式是自动