

天巡8065型X射线安全检查设备

产品名称	天巡8065型X射线安全检查设备
公司名称	上海天巡电子设备有限公司
价格	140000.00/件
规格参数	加工定制:是 型号:8065 品牌:天巡
公司地址	上海市南汇区浦三路4437号
联系电话	68121210 13601869613

产品详情

天巡8065型x射线安全检查设备全球独有特点：1、参数全面领先：公安部出具的检验报告中，每个参数都领先其他产品，详见检验报告。2、节能设计：机器可以自动感应物体，有行李放上机器启动运行，无行李，机器静止。3、一键关机控制：关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，减少设备故障4、环保设计：铅帘外加保护膜，防止客人手接触铅，避免铅污染。5、动态画面切换：画面在静止的时候可以切换，在动态的时候也可以自如切换。天巡8065型x射线安全检查设备基本参数指标：通道尺寸：800（宽）×650（高）mm传送带速度：0.22m/s传送带额定负荷：200kg分辨力：直径0.0787mm金属线穿透力：34mm钢板空间分辨力：水平：直径1.3mm垂直：直径1.0mm穿透分辨力：直径0.511mm胶卷安全性：对iso1600胶卷安全泄漏剂量：<0.1gy/h天巡8065型x射线安全检查设备x射线发生器：射线束方向：顶照式管电流：0.4~1.2ma（可调）管电压：100--160kv（可调）射线束发散角：80°冷却/工作周期：密封式油冷/100%天巡8065型x射线安全检查设备图像处理系统：x射线传感器：I形光电二极管阵列探测器（多能量），12bit深度显示器：高分辨率17英寸液晶显示器彩色图像显示：根据物质材质，24位真彩色显示边缘增强：物体轮廓边缘更加清晰超级图像增强：图像细节更加清晰高穿透显示：提高图像中亮区的对比度，使易穿透区更清晰。低穿透显示：提高图像中暗区的对比度，使难穿透区更清晰。放大镜：局部放大功能，实时动态放大增亮/减暗：增加图像的亮度/减暗图像的亮度图像回拉/前拉：显示前20幅图像，并对图像可进行任何图像处理图像复原：图像显示恢复到最初状态图像存储：实时保存任意幅图像，并可进行任意图像处理，连续工作保存。多能量彩色：有机物显示为橙色，无机物显示为蓝色，混合物显示为绿色高能/低能：

两种能量切换显示毒品炸药辅助探测： 较为辅助探测一些典型毒品炸药等危险物品天巡8065型x射线安全检查设备使用环境：工作温度 / 湿度： 0 ~ 45 / 20% ~ 95%
(不冷凝) 储存温度 / 湿度： -20 ~ 60 / 20% ~ 95%
(不冷凝)工作电压： 220vac(±10%) 50±3hz功率损耗： 1.2kw (最大值) 噪声级： <58db天巡8065型x射线安全检查设备适用场合：法院、监狱、博物馆、展览会馆、机场、车站、码头、体育馆以及信访局等政府和企业机关

本产品的加工定制是是，型号是8065，品牌是天巡，报警模式是图像显示，工作范围是0 ~ 45 (米)，工作电压是220(V)，外形尺寸是800(宽)×650(高)(mm)，重量是200000(g)，适用范围是法院、监狱、博物馆、展览会馆、机场、车站、码头、体育馆以及信访局等政府和企业机关，类型是X射线安全检查设备