

离子交换设备 钢衬离子交换柱 耐有机酸

产品名称	离子交换设备 钢衬离子交换柱 耐有机酸
公司名称	东莞市久佳防腐设备有限公司
价格	8686.00/个
规格参数	加工定制:是 规格:1000 工作压力:1 (Mpa)
公司地址	东莞市沙田镇大泥村金和小组
联系电话	86-076981783999 13609696109

产品详情

温馨提示：

1、购物前对产品有任何问题，可以随时咨询，我们一定会耐心为你解答。2、产品价格：部分网上价格仅供参考，具体产品价格请致电咨询卖家。3、关于物流：具体物流方式和费用由买卖双方协商决定。

产品展示：

产品介绍：

离子交换柱也称混床。所谓的离子交换柱，就是把一定比例的阳、阴离子交换树脂混合装填于同一交换装置中，对流体中的离子进行交换、脱除。离子交换柱（混床）的分类：混床按再生方式分可分为体内再生混床、体外再生混床、阴树脂外移再生混床三种。1、体外再生混床适合小流量、对环保有严格要求的企业。但由于体外再生式混床配套设备多，操作复杂，现在已很少使用。2、体内再生混床和阴树脂外移再生混床适合大流量，有专门的水处理操作人员及废水处理的场合。体内再生混床在运行及整个再生过程均在混床内进行，再生时树脂不移出设备以外，且阳、阴树脂同时再生，因此所需附属设备少，操作简便。3、阴树脂外移再生混床：阴树脂外移再生式混合床及其配套的阴树脂再生柱基本构造与小型逆流再生固定床大致相同，阴树脂再生柱厚度较混合床小，所需的膨胀高度为树脂层高度的50%~60%，故再生柱可较低，但一般为统一起见做成与混合床相同。

pe聚乙烯性能表：

久佳简介：

广东东莞久佳防腐设备有限公司专业从事各类钢衬塑储罐、全塑储罐、pe储罐水箱、钢衬po/pe管道管件、不锈钢储罐、碳钢储罐、化工罐、运输罐、搅拌罐反应釜、离子交换柱、盐酸储罐、硫酸储罐的生产制造，华南地区极具实力生产企业，产品远销广东、广西、海南、湖南、福建等地。产品主要有钢衬塑、全塑、不锈钢、碳钢四大系列，分卧式和立式，品种齐全，可满足客户的需求，广泛应用于化工、环保、电力、酿造、储存、运输等行业。产品具有无焊接缝，无渗漏内衬平整光滑无气泡、无毒、抗冲击、抗老化、耐腐蚀、寿命长、等特性。适用于大多数有机和有机化工液体的储存和运输，具有良好的抗腐蚀性能，是新一代安全、高效、低成本的防腐设备。公司秉承“品质第一，信誉为本；客户至上、诚实守信”之原则，以“品质、诚信、服务”为理念，与广大客户共存共荣，共同提升防腐环保设备工业之发展，展望未来，我们将以更优良的品质，更优惠的价格，更完善的售后服务，竭诚为广大客户提供安全、专业的防腐储存运输和设备。

售后服务：

产品出厂配发检验合格证和质量说明书，以确保用户能正确安装使用我公司产品。产品质保期为一年。在“三包”期内凡因正常使用出现的故障及损坏，公司负责免费维修或更换。提供及时、快捷、优质的服务。咨询热线随时为您开通，接到电话当场给予答复。如需现场解决的保证派出专业技术服务人员，并做到质量问题不解决服务人员不撤离。

设备保质保期过后，定期与客户保持联系，做好产品维护档案。

随时向客户免费提供各方面的技术咨询服务。

联系方式：联系人：江敏

联系地址：中国广东东莞市沙田镇义沙村三排尾组坚华工业园联系电话：0769-83016678

传真号码：0769-83019808

手机号码：13652586209

qq：2399549554/13652586209

公司邮箱：jiujia@139.com

公司网站：<http://www.jiujiafangfu.com>

本产品的加工定制是是，规格是1000，工作压力是1（Mpa），工作温度是-5~+85（ ），进水浊度是50（mg/L），直径是1000（mm），树脂层高度是300（mm），高度是5000（mm），出水能力是50（m³/h），尺寸是1*5（cm），设计产水量是50（t/h），设备净重是3000（kg）