回转式粗格栅 回转式细格栅 格栅机配件 耙齿

产品名称	回转式粗格栅 回转式细格栅 格栅机配件 耙齿
公司名称	南京兰江泵业有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	别名:回转细格栅 材质:尼龙/不锈钢/碳钢 品牌:兰江
公司地址	江苏省南京市六合区钱仓工业园大曹路2号
联系电话	025-57652877 15951638671

产品详情

机械格栅除污机配件 格栅不锈钢耙齿 尼龙耙齿abs耙齿

gshz型回转式格栅除污机（又称“ 固液分离器 ”），广泛应用于城市污水处理厂、自来水厂、泵站、电厂进水口，自动拦截并清除水中的漂浮物，保证下道工序的正常运行；也可用作纺织、印染、屠宰、制革、造纸、制糖、酿酒、食品加工中的固液分离。

产品介绍
产品信息名称：回转式格栅清污机品牌：南京兰江 型号： gshp 材质： 碳钢/不锈钢

gshp型回转式格栅除污机为链传动耙齿回转式机械格栅除污机，适用于污水和雨水泵站及污水处理厂,拦截和去除污水中较大杂质、漂浮物和悬浮物，减轻后续工序负荷。 . 构造及工作过程
回转式格栅除污机是由若干耙齿装配在回转链上，随着链条做回转运动，将栅前拦截的污物带出水面，并随着链条的回转运动将污物自卸到格栅后的输送机中，液体则通过耙齿间形成的栅隙流过去，整个工作状态连续进行。

回转式机械格栅除污机型号表示方式

适用范围及机械格栅注意事项

gshz型回转式格栅除污机是由一种独特的耙齿厂装配成一组回转格栅链。在电机减速器的驱动下，耙齿链进行逆水流方向回转运动。 耙齿链运转到设备的上部时，由于槽轮和弯轨的导向，使每组耙齿之间产生相对自清运动，绝大部分固体物质靠重力落下。另一部分则依靠清扫器的反向运动把粘在耙齿上的杂物清扫干净。 按水流方向耙齿链类同于格栅，在耙齿链轴上装配的耙齿间隙可以根据使用条件进行选择。当耙齿把流体中的固态悬浮物分离后可以保证水流畅通流过。整个工作过程是连续的，也可以是间歇的。

潜水搅拌机结构图

机械格栅性能参数

机械格栅型号号表达方式

本公司gshz型回转式格栅除污机主要产品特点 （1）结构紧凑，整机性能好，通水面积大，运行稳定可靠。 （2）操作简单，清污效果好，效率高，寿命长。 （3）维修方便，栅体水下部分无固定螺丝。 （4）格栅回转循环、捞渣、除污工作实行全自动控制。 （5）具有自动、点动、急停、切断等控制功能，便利运行与维护保养。 （6）每台清污机配置一套控制箱（户内）,电气元件全部采用国内外名牌产品，并可根据用户要求预留plc接口。 （7）具有机械、电气双重过载保护装置。 a．机械保护措施：在传动链轮中设有安全销，能在过载情况下瞬间切断安全销，预防传动件损坏。 b．电气保护：在电气设计中设有过流保护，保证在设备出现故障后能有效地保护电机不被烧坏。 （8）清污机的链条采用不锈钢材料，链条的小转轮也为不锈钢材料；链条水下导向部分采用滑道方式，无须加润滑油，从而使链条不易被污物卡住。 （9）驱动装置设有防护罩，既满足室外安装的要求，又便于检查和维修； （10）在链条和耙齿之间设置链板，与设备的堵水边角钢形成封闭结构，使齿耙链成为封闭式链条，从而阻止了垃圾进入机内运行轨道，防止链条梗死等故障； （11）当齿耙链运行到设备后部时，齿耙间发生相对位移，进行自清理运动，栅渣落入栅渣小车中。因而不会发生堵塞现象，故日常维修的工作量很少且格栅底部不会有污物堆积死角。 （12）设备进行安装时，与沟壁接触的两侧用橡胶密封带密封，并用钢压条固定；底部耙齿链前设有一平板及橡胶密封带，达到设备与土建密封，防止水中杂质流漏。 （13）在设备上部两侧设有检修孔板，即使由于大的杂物使耙齿及其它部件损坏，也只要在工作平台更换损坏的耙齿和零件，勿需水下维修，不影响过水流量。 6．材质 格栅框架 碳钢防腐 耙齿 不锈钢(ss304) 传动部件 不锈钢(ss304) 7．验收标准 设计、制造、试验及验收均执行建设部行业标准cj/t3848-1995〔平面格栅除污机〕。 8．其他技术说明 8.1出厂检测与验收 每台设备经检查试验合格,并附有产品合格证、使用维护说明书、外购件的质保书和合格证。 设备出厂前，在厂内进行整机空载试运转，检验项目应包括：外观检查、各种材料的检验、齿耙额定载荷的检测、链条各链板与销轴的连接检查、机座的焊接和紧固件连接的检查、噪声的检测、以及其他项目的检测。 8.2现场安装与验收 8.2.1设备到现场后，我方的技术代表到工作现场负责安装。 8.2.2在全部设备安装后，我方负责进行运行调试和现场测试，并进行工作现场培训。调试后，清污机空转试验不少于4小时。测试内容及测试结果满足标书的各项技术要求，并得到买方的认可。测试记录交予买方。如测试结果不符合要求，我方负责免费更

换。现场测量工具由我方自备。 8.3铭牌与标志 铭牌固定在明显的位置。铭牌内容如下： 设备名称、设备型号、主要技术参数、电机功率、电压等级、出厂日期、出厂编号等。 铭牌装在设备合适、显著的位置上。 8.4 运输、包装 我方保证运输过程中设备均有牢固的包装，防腐层不会损坏，确保设备安全到达交货地点。 8.5耗材和专用工具 我方提供设备中必要的随机耗材、专用工具，并按质保期内的用量列出耗材的名称、数量，并按此内容供货

潜水搅拌机现场安装效果图

潜水搅拌机包装运输

购买须知

厂家货源正品

因产品型号繁多，故本店没有上传所有数据与图片，具体可以咨询厂家！谢谢大家！

关于邮费

本店所有商品均不含运费，因货物到达地不同，会导致不同运费，机电产品本身较重，30公斤以上建议走货运，货运运费较低。

关于发票

本店所有商品均为不含税价格，如需开票请提前说明，咨询客服

关于退换

本店售出的产品如需更换，请在商品收货后7天内，在没有安装使用、包装完好的情况下可以更换其它型号，来回运费由买家承担，通水使用过的产品如无质量问题一律不予退换货；客户自行选型错误和因安装错误及人为所造成的产品损坏，本店概不退换。特别注明不提供退换货的产品一律不提供退换货。

关于质量

本店所售产品均为品牌正品，提供超长1年质保期，使用寿命很长，在正常使用情况下，十年内均无故障，经多年的实践经验，水泵运行99.9%以上是由于水质含腐蚀、污物、电压过低等和天气冷暖因素造成的水泵损坏。如稍微注意一些，即可延长使用寿命。店铺长年供应易损配件，方便客户需求。

关于发货

买家在拍之前请先联系店主有无货，因为本店还有其它出货渠道，敬请谅解。拍下宝贝后，请留下准确的地址，邮编，电话，姓名以方便我们及时与您联系，如因买家填写的地址不够详细而造成的无法及时收货，责任由买家自行承担。

本产品的别名是回转细格栅，材质是尼龙/不锈钢/碳钢，品牌是兰江，型号是FHG-500，用途是污水处理设备