

# 北海防水-防水卷材施工的5大工序

产品名称	北海防水-防水卷材施工的5大工序
公司名称	广西致远建筑防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:致远防水 型号:1 1:1
公司地址	南宁市西乡塘区明秀西路154号铺面第一层第三间
联系电话	0771-4861687

## 产品详情

为了提高建筑物的使用年限，在防水工程施工的时候我们往往都会选择经久耐用，抗老化较好的防水卷材。那么防水卷材该怎么施工才能达到较好防水效果呢？作为正规的南宁防水公司在这里给大家分享一下防水卷材施工5大步骤，希望对大家有帮助。

- 1、要求基层要平整，不得有杂物，特别细部要附加施工。
- 2、在平面与立面的转角处如管根、阴阳角、预埋件等细部构造，应增贴1层相同的附加层卷材，以做增强处理。平面与立墙交接的部位附加层卷材的宽度不小于500mm。
- 3、涂刷基层胶浆，大面铺贴卷材前，需在基层排好尺寸，弹出基准线，在基层表面涂刷胶浆。
- 4、大面铺贴卷材，涂刷基层胶浆后，将整幅卷材抬起，翻过来，将一端粘贴在基准线的预定部位，然后将卷材长边延基准线向前粘贴。粘贴时卷材不得拉伸，要使卷材在松弛的状态下粘贴于基层。每隔1m左右向基准线靠贴一下，随之用长把刷向前及两侧滚压，排出空气，展平贴实。
- 5、卷材搭接宽度，大面铺贴卷材时，两幅卷材短边及长边的搭接宽度均不得小于100mm。铺贴双层卷材时，上下两层及相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽，且两层卷材不得相互垂直铺贴。在平面与立墙的转角处，卷材接缝应留在平面上，距立墙不小于600mm 致远防水以防水工程设计和防水工程施工为主体，专业承接各种屋面防水，卫生间防水，地下室防水，外墙防水，防腐保温等工程。

致远防水认为，防水做好，建筑物发生渗漏的机会是比较少的，专业的防水公司在加上精湛的技术和新型优质的防水材料。根据建筑物的实际情况、构造、特点、合理的选择材料及施工方法，这样更能保障建筑物的防水效果。如果发现房屋漏水，应该找专业的防水公司来施工。致远防水是一家广西防水公司，专业承接各种广西防水工程施工，致远防水期待与您的合作，我公司所施工的工程五年保修。联系电话；400-877-6785