

# 电渗析设备 jsDSA 0.2 ( Mpa )

产品名称	电渗析设备 jsDSA 0.2 ( Mpa )
公司名称	淄博佳森水环境设备有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	型号:jsDSA 进水压力:0.2 ( Mpa ) 电压:220 ( V )
公司地址	博山区八陡镇杏花崖村
联系电话	0533-4515588 13864449898

## 产品详情

一、基本原理 电渗析是在外加直流电场的作用下，利用离子交换膜的选择透过性，使离子从一部分水中迁移到另一部分水中的物理化学过程。电渗析淡化器，就是利用多层隔室中的电渗析过程达到使水除盐的目的。

电渗析在废水处理工程中的应用主要是废水脱盐，以及有用物质的回收和利用。

在一些生物化工废水中，cod 以及含盐量都非常高。用生化法处理这些废水时，由于高浓度的盐分导致细菌无法生长，因此，可先用电渗析器对这些废水进行脱盐，降低含盐量后再进行生化处理。在造纸废水、电镀废水等含有可回收的无机盐类，可以用电渗析进行回收利用二、技术性能电渗析器运行结果取决于各种各样的运行条件。以下是保证电渗析器正常运行的最低条件。为了使系统运行效果更佳，系统设计时应适当提高这些条件。

项目	单位	指标
游离性余氯	mg/l	0.2
铁含量	mg/l	0.3
锰含量	mg/l	0.1
水温		5--40

本产品的型号是jsDSA，进水压力是0.2 ( Mpa )，电压是220 ( V )，额定产水量是5 ( m<sup>3</sup>/h )，膜对数是200，规格是JSDSA5-3/3，工作水温是25 ( )，原水含盐量是1250 ( mg/L )