

玻璃钢缠绕化粪池 玻璃钢化粪池 可来电定制

产品名称	玻璃钢缠绕化粪池 玻璃钢化粪池 可来电定制
公司名称	河北联益玻璃钢有限公司
价格	26200.00/个
规格参数	加工定制:是 处理污水量:2000 (m3/h) 品牌:联益
公司地址	河北省枣强县富强路
联系电话	0318-8238177 13315802277

产品详情

河北联益玻璃钢有限公司

联系人：全经理

手机：13363338718

电话：0318-8380318

- 1、抗压强度高产品结构设计合理，受压均匀，经200多次循环测试，卡车在上部碾压不沉降，不变形；
- 2、永不渗漏产品桶身采用玻璃纤维、有机树脂等高强度耐酸碱材料一次成形，密封性好，绝不会产生因地基沉降而引起的断裂破损和池内板结浮渣层现象，彻底解决了砖砌化粪池污染地下水的问题，保证了化粪池可靠性运行和厌氧化粪的功能；
- 3、安装施工方便可根据场地需要自由组合安装，安装后两小时即可投入使用；
- 4、占地面积小本产品占用面积为传统化粪池的45%左右，节约了土地资源，具有场地选择灵活的特点；
- 5、使用寿命长本产品耐潮湿、耐酸碱、耐氧化、高低温无变形，正常使用达50年以上；
- 6、处理效果好本产品隔舱板上下错层设计，由原来的直流式泛水改为环流式泛水，基质传递流畅，厌氧生物滤池（af）填料系统的应用，截留了更多的生物量，污水处理能力比同等容积的传统化粪池提高了一倍以上；
- 7、成本低廉整体造价是钢筋混凝土结构的80%，是城建部门极力推广的环保产品。

过滤沉淀、厌氧发酵、固体物分解、粪液排放，这四步就是玻璃钢化粪池运作的大致过程。一般来说，我们把一个大的池子分成三格或四格，三格叫三级化粪池，四格叫四级化粪池。

污水首先由进水口排到格，在格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，利用池水中的厌氧细菌开始初步的发酵分解，经格处理过的污水可分为三层：糊状粪皮、比较澄清的粪液、和固体状的粪渣。玻璃钢化粪池经过初步分解的粪液流入第二格，而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在格继续发酵。

在第二格中，粪液继续发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比格显著减少。

流入第三格的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三格功能主要起暂时储存沉淀已基本无害的粪液作用。

最后，经过再次沉淀的粪液通过排水管流入市政管网。四级化粪池则比三级化粪池多了一道发酵腐化的工序，工艺更细化，水质更干净。

经过四个步骤，玻璃钢化粪池就完成了整个化粪池的过程

本产品的加工定制是是，处理污水量是2000（m³/h），品牌是联益，型号是50，臭氧用量是100（g/h），空气量是100（m³/min），贮气罐容积是50（m³），流量计规格是300（m³/h），出水管口径是175（mm），进水管口径是175（mm），外形尺寸是130（cm），曝气机功率是1000（kw），水泵功率是1000（kw），规格是50m³