

# 工程PPR保温管规格\_莆田工程PPR保温管\_广州

产品名称	工程PPR保温管规格_莆田工程PPR保温管_广州
公司名称	广州市集木蓄能技术开发有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:集木 型号:ZL1415
公司地址	广州市南沙区东涌镇太石工业区朗晴工业园二栋
联系电话	13809208205

## 产品详情

PPR保温管与传统的泡沫棉及橡塑棉保温管道相比，具有保温性能好、施工简便美观、工期短、寿命长、工程整体造价低、节约能源、利于环保等优点。主要用途：

- 1、建筑物的冷热水系统，包括集中供热系统；
- 2、建筑物内的采暖系统、包括地板、壁板及辐射采暖系统；
- 3、可直接饮用的纯净水供水系统；
- 4、中央(集中)空调系统；
- 5、输送或排放化学介质等工业用管道系统。

PPR保温管中的聚氨酯起发速度慢此现象一般出现在秋冬季节或早晨施工，因为气温突然降低或气温低所致。将环境温度、黑料温度升高即可解决。一般将黑料温度升至30 - 60 ，环境温度升至20 - 30 即可。

聚氨酯起发速度快此现象一般出现在春夏季节或中午施工，因为气温突然升高事气温太所致。可将黑料用冷水冷却或夜间放在室外自然冷却，避免太阳直晒。

聚氨酯泡沫强度较小且泡沫较软此现象由黑白料比例失调引起，适当增大黑料比例即可(1：1—1.05)注意不在使黑料比例太大，否则，会使泡沫变脆，亦影响泡沫性能。

### PPR保温管在余热回收中应用

空压机在工作过程中产生大量的热量，在多生产性企业中，电能的输入是100%，而只有15%的能量转换

成空气势能，剩余的85%转化为了热能，而这85%的热能通常被浪费了，我们根据压缩机的结构和原理进行专业改造，将其通常被浪费的热能回收，也就是余热回收。