

电气火灾监控设备 专业领导品牌 值得拥有

产品名称	电气火灾监控设备 专业领导品牌 值得拥有
公司名称	山东和远智能科技股份有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:和远 型号:JFD-B
公司地址	山东省济南市高新区奥盛大厦
联系电话	0531-68621773-887 15554162936

产品详情

电气火灾监控设备 专业领导品牌 值得拥有18560117896

JFD型电气火灾监控设备通过对剩余电流和温度信号的采集与监控，实现对电气火灾的早期预防和报警，当必要时还能联动切除被检测的配电回路，也可根据用户需求，满足与火灾报警系统等进行联动或数据交换和共享。系统各设备之间均采用总线（双绞线）进行连接，使布线简单方便。

JFD型电气火灾监控设备位于整个电气火灾监控系统的顶端，具有声光报警功能并定位指示报警回路，储存12个月的报警信息记录，并可对系统中的探测器或监控单元进行参数整定，后备电源保证4小时连续供电。通常优先安装于消防控制室内。探测点可扩展，满足不同大小系统的需求，有效通讯距离为1200米。

JFD型电气火灾监控设备 基本功能：

报警功能：监控设备与监控单元或探测器通讯，接收来自探测器的监控报警信号，并在短时间内发出声光报警信号，指示报警部位，记录报警时间，并予以保持，直至手动复位。

实时数据显示：在平板电脑上显示器各探测器实时数据，查看各项数据是否正常。

参数维护：设置各探测器的越限值。

故障报警功能：当检测到监控单元或探测器之间通讯发生故障时，能在短时间内发出明显区别的声光故障信号。

历史数据功能：记录当前数据，并能以报表、曲线等方式查询。

操作分级：监控设备分两级操作权限，第一级只允许消除报警信号和查询信息。

第二级需要密码进入。

电源功能：监控设备具有主、备电源切换装置。当主电源不正常时，能自动转换到备用电源；当主电源恢复时能自动转换到主电源；主电源有过流保护措施。

打印：能够有选择的打印报警记录。

数据备份：能够将报警导出为EXCEL格式。

电气火灾监控设备 专业领导品牌 值得拥有

性能指标：

技术参数	指标	
电气特性	供应电压	176-264V AC
	功耗	< 35W
	备用产品	12V 14AH 供电时间 > 4小时
通讯端口	RS232通讯	1*RS232 接口
	RS485通讯	4*RS485接口
	以太网通讯	1*10M/100M以太网接口
其他外设	工作温度	0 -50
	工作湿度	10%-80% ()
	报警声音	>70db
	报警响应	<30s

安装尺寸 (mm)	350*550*110 (W*H*D)
安装方式	4个M8膨胀螺栓固定 (壁挂)

制造商：山东和远智能科技股份有限公司 电话：18560117896 QQ：910477208

公司网站: <http://www.hy-dz81.com/> 邮箱：hy_dzsw@163.com

我们拥有一流的技术研发团队，全方面的销售服务团队，我们期待着与您的精诚合作