

好神拖塑料外壳模具、双驱动拖把桶模具、拖地桶塑料配件模

产品名称	好神拖塑料外壳模具、双驱动拖把桶模具、拖地桶塑料配件模
公司名称	台州市黄岩双贝模塑有限公司
价格	50000.00/个
规格参数	主要加工设备:CNC数控,精雕,线切割,钻洞,注塑机 加工设备数量:30 加工能力:强
公司地址	台州市黄岩区北城街道塔水桥村
联系电话	13757609166

产品详情

产地:台州黄岩

经营范围:注塑模具,吹塑模具

模具流程:审图---备料---加工---模架加工---模芯加工---电极加工---模具零件加工---检验---装配---飞模---试模---生产

模具材料: p20,718,718h,2738,2316,s136等等多种材料供您选择

模具一般建议使用718,上海宝钢p20材料(因为718,上海宝钢p20通过我们公司的模具制作工艺,不仅可以提高模具的寿命,还可以增加模具所注塑出来的产品的表面光泽度,同时不会出现飞边/毛边。)

模架: 45#, lkm

钢材硬度: hrc30-32

冷却系统: 优化设计的循环流水,提高生产效率,降低您的成本

中期处理: 调质, 提高硬度

后期处理: 氮化-
氮化处理温度低, 变形很小, 不再需要进行淬火便具有很高的表面硬度(大于hv850)及耐磨性

模具设计好的模具结构设计是一副合格模具制造的前提，本公司技术部有专业的模具结构设计师和产品造型师，都有8年以上的工作经历，可以对模具结构和产品结构进行全方面分析（包括：模具脱模斜度，产品表面的缩影，浇注系统的设计，排气系统的设计，冷却系统的设计等）这些模具最主要也最容易出的问题都会模具结构设计时进行反复试验。

双贝拥有全套的加工设备，包括8台数控铣（其中一台高速铣，精度可以达到0.1mm），3台电火花可以达到0.1mm，4台精雕（其中一台斜度雕），3台大型钻床，4台线切割，一台平面磨床可以达到0.02mm，一台铣床，注塑机5台。

模具冷却系统设计冷却系统的设计是一项比较繁琐的工作，即要考虑冷却效果及冷却的均匀性，又要考虑冷却系统对模具整体结构的影响冷却系统的具体位置及尺寸的确定；重点部位如动模或镶件的冷却；侧滑块及侧型芯的冷却；冷却元件的设计及冷却标准元件的选用。我公司在模具设计时就开始分析这些一系列问题，模具采用循环水的方式在模具内部每一个部位流动，降低注塑时的冷却时间，提高产品的生产效率，大大降低生产成本。模具保养模具保养比模具维修更为重要，模具维修的次数越多，其寿命越短；而模具保养得越好，其使用寿命就会越长。模具保养主要分三点；1.模具的日常保养：各种运动部件如顶针、行位、导柱、导套加油，模面的清洁，运水的疏通，这是模具生产时每天要维护的。

2.定期的保养：定期保养包括日常保养之外还要排气槽的清理，困气烧黑位加排气，损伤、磨损部位修正等。3.外观保养：模胚外侧涂油漆，以免生锈，下模时，定模动模应涂上防锈油，模具保存时应闭合严实，防止灰尘进入型腔。

双贝技术要求：

1.对产品成型工艺、模具结构及制作工艺进行分析。保证模具寿命高达100万次以上。2.必须设计完整的模具结构及加工零件，并提出装配要求及注塑工艺要求。3.造成塑件外观质量缺陷（如收缩等）或模具结构问题（如分型面设置、浇口设置、模具寿命无法保证等问题）。4.模具外观：模具外观必须保证无锈迹、无撞痕、无残缺等模块缺陷。5.模具运输：模具运输必须装上锁模片，包装坚固、防锈。6.模具资料：在模具交货的同时，必须提供一整套模具易损件和维修保养参考资料。

备注：模具在生产过程中我们每个星期要向客户提供模具进展情况和拍照

产品展示：

售后服务：

模具保修1年，保修期间免费维修模具单位：一般单个产品为（副），配套产品为（套）模具制造周期：通常为45天或者60天（45天交样，60天交模）模具寿命：不低于50万模次。

本产品的主要加工设备是CNC数控，精雕，线切割，钻洞，注塑机，加工设备数量是30，加工能力是强，工艺类型是注射成型模，模具分型面数目是多个分型面，型腔数目是多型腔模具，模具安装方式是半

固定式模具，适用范围是日用品，质量体系是iso9001，排列方式是立式，模具材质是45#，P20，718，S136，H13，NAK80等，加工定制是是