

# 金刚砂耐磨骨料耐磨地坪强度高

产品名称	金刚砂耐磨骨料耐磨地坪强度高
公司名称	山东新大地工贸实业集团有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	品牌:新大地
公司地址	济南市槐荫区齐州路绿地缤纷城
联系电话	15588882655 18353151376

## 产品详情

金刚砂耐磨地坪施工工艺上要求也是非常严格的，必须要按照规章制度来实施，那么要注意哪些问题呢？

首先防止耐磨地坪产生收缩裂缝主要是控制两个方面：一是撒布耐磨材料前控制好混凝土表面的干燥度，如混凝土表面有积水，须清理干净再进行撒布，否则积水部位容易出现干缩裂缝；二是及时切割伸缩缝，在水泥混凝土浇注2天后，即耐磨地坪完工1-2天后即进行切割，再晚将起不到作用。

其次地坪施工的平整度主要靠水泥混凝土基层的平整度来控制，耐磨材料仅是表面很薄的一道致密层，所以控制混凝土初凝前表面的平整度是关键工序。建议严格控制水泥混凝土浇注时的平整度，可采用一前一后两次刮杠找平。另外，在两条混凝土相邻的施工缝处，由于靠近施工缝模板处，在地坪收光成型时抹光机不易打磨到，所以在施工缝处容易引起高差。因此，在模板拆除后应进行施工缝清理工作。其方法是用切割机沿施工缝弹线切割掉50mm宽、深50mm左右的混凝土，并在二次浇注混凝土前剔凿掉，以此确保二次浇筑的混凝土与已浇筑完成的混凝土接搓平直，注意弹线、切割应顺直。

最后确保耐磨材料与水泥混凝土基层的良好粘结及地坪的色彩一致，主要是控制耐磨材料的撒布时机及每平米的撒布量，撒布应选择在混凝土初凝阶段，每平米的撒布量应通过两次撒布以达到撒布均匀，撒布量在6-8kg/m<sup>2</sup>。咨询热线：18353151376

垂询电话：18353151376马经理；新大地集团