

夹紧梅花弹性联轴器 精雕机数控机床专用联轴器 BD1-55

产品名称	夹紧梅花弹性联轴器 精雕机数控机床专用联轴器 BD1-55
公司名称	深圳市贝迪科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	是否进口:否 联轴器类型:梅花联轴器 品牌:贝迪科技
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1707室
联系电话	0755-23283712 13723468598

产品详情

产品介绍

bd1梅花弹性联轴器系列

产品名称：梅花型联轴器、弹性体联轴器

产品材质：铝合金（非标，表面可亚光氧化等处理）

产品规格：外径尺寸d：55mm 长度尺寸l：55mm

轴径范围：d1=14mm--d2=28mm

可按要求订制不同规格联轴器，可另加键槽。

产品实拍图

1.中间弹性体联接2.可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差3.抗油与电气绝缘4.顺时针与逆时针回转特性完全相同5.有多种不同硬度弹性体6.夹紧螺丝固定

7.常用与伺服电机、步进电机、丝杆的联接

一体化设计，常用于机床、升降平台，步进伺服系统，主轴传动

bd1系列 梅花弹性联轴器常用规格参考表

(此为常规产品，需要其他规格请联系13723468598陈小姐)

产品系列	规格尺寸 (mm)				扭矩 (n.m)			最高轴径 (mm)
	外径	长度	l1	d1/d2 (轴径)	拧紧力矩	额定扭矩	最大扭矩	
bd1-14cr-22	14	22	7	2-7	1.0	3.2	6.4	19
bd1-20cr-30	20	30	10	4-10	1.3	5.0	10.0	17
bd1-30cr-35	30	35	11	8-14	1.7	7.5	14.5	12
bd1-40cr-55	40	55	19.5	12-24	8	9.5	19.0	100
bd1-40cr-66	40	66	25	14-24	8	9.5	19.0	100
bd1-55cr-78	55	78	30	14-28	8	34	68	80
bd1-65cr-90	65	90	35	19-38	15	95	190	60
bd1-80cr-114	80	114	45	24-45	15	135	270	45

产品特写图(主要部件)

(一) 梅花型联轴器定位型是最传统的固定方式：

1：该固定方式对轴的损伤比较大：因其固定的定位螺栓受力点比较小，与连接轴之间所产生的摩擦力会导致受力不均衡产生额外偏差。该固定方式局限于对小轴的固定。

2：目前市场上所见的定位固定型联轴器主要是由两个定位螺栓组成。

3：为了用户更好的使用定位固型联轴器，本联轴器选型说明手册可提供四个定位螺栓固定型，即对联轴器额外增加两个定位螺栓，以弥补两个定位螺栓所带来的不足，能更好的解决因受力不匀而产生的偏差值。具体用法用户在订货时可以向产品销售工程师咨询。

(二) 梅花型联轴器夹紧型与胀套固定

1：该固定方式是因为定位螺栓固定型的不足而产生的新固定方式。

2：这两种固定方式因它的生产成本相对较高，因而它的售价也比较高。

3：夹紧型、胀紧套型在安装上要比定位型较麻烦些，但这两种固定方式可以很好的弥补了定位螺丝栓固定的不足。

产品包装及附件图

发票样本

售后条款

厂家货源正品

关于尺码

关于颜色

关于客服

关于售后

关于发货

本产品的是否进口是否，联轴器类型是梅花联轴器，品牌是贝迪科技，型号是BD1-55CR，公称转矩是45（N.m），轴孔是10，外形尺寸是55（mm），许用转速是10000（r/m），孔径是25（mm），重量是50（g），允许扭矩是45（N·M），长度是55（mm），外径是55（mm）