

ADSS光缆,室外光缆,电力光缆

产品名称	ADSS光缆,室外光缆,电力光缆
公司名称	江门市新会区光域光纤通讯技术有限公司
价格	13.00/米
规格参数	品牌:新会光域 型号:ADSS-PE-136B1-500 芯数:36
公司地址	江门市新会区古井镇背坑村古会桥工业区
联系电话	0750-7366068

产品详情

品牌	新会光域	型号	ADSS-PE-136B1-500
芯数	36	护套材质	PE
电线最大外径	13.0 (mm)	绝缘厚度	1.8 (mm)
用途	适用于电力系统	线芯材质	FRP加强芯
产品认证	ISO9001-2000	电压等级	中、低压电力电缆 (35千伏及以下)
绝缘材料	PE护套		

. adss-pe-36b1-500光缆技术参数

光缆型号	adss-pe-36b
最大档距(m)	500
气象条件	最大风速:15m/s;最大覆冰:0mm
光缆结构	1+6
敷设点最大场电压(kv)	12
光纤	石英单模光纤:g.652全色谱uv固化:兰、橙、绿、棕、灰、
松套管	pbt全色谱松套管,一管6纤,兰、橙、绿、棕、4管
标准外径±0.2(mm)	13.0
杨氏模量(kn/mm ²)	18.2
标准重量±5(kg/km)	140

线胀系数(10-6/)		1.7
计算极限抗拉力(kn)	rts	30.8
最大允许运行张力(kn)	mat	12.3
最小弯曲半径(mm)	静态	193
	动态	324
抗压强度(n/100mm)		2200
衰减系数最大值(db/km)	1310	0.36
	1550	0.22

technicalspecification

fiber count	part.no.	a05	a0	a1	a2	a3	a4	a5	a6
	span	50m	100m	200m	300m	400m	500m	600m	700m
		wind speed	25m/s	100	200	300	400	500	600
			35m/s	80	150	250	350	450	550
	42m/s	50	100	200	250	300	350		
	rts	5.0kn	3.8kn	12.0kn	16.5kn	25.0kn	30.0kn	37.5kn	45.0kn
	mat	2.0kn	3.5kn	4.8kn	6.5kn	10.0kn	12.0kn	15.0kn	18.0kn
2-24b	diameter/mm	12.1	12.2	12.3	12.4	12.7	12.9	13.1	13.3
	weight kg/km	115	117	119	122	129	133	139	143
26-48b	diameter/mm	12.7	12.8	12.9	13	13.3	13.4	13.6	13.8
	weight kg/km	125	127	130	133	140	144	149	153
50-72b	diameter/mm	14	14	14.1	14.2	14.5	14.6	14.8	15.0
	weight kg/km	150	152	155	158	164	168	174	178

jiangmencityxinhuiopti-zonecommunicationstechnologyco.,ltd

销售部：谭小玲

手机:13822401489

座机:0750-6295988传真:0750-6295986