

PE膜热收缩包装机

产品名称	PE膜热收缩包装机
公司名称	河南郑州中泰机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中泰 型号:BSE-6040型
公司地址	郑州市未来路866号
联系电话	0371-66369226

产品详情

郑州中泰机械专业生产6040PE膜收缩机、矿泉水PE膜包装机、饮料PE膜包装机、啤酒PE膜打包机、王老吉6罐包装机、核桃露易拉罐收缩机、钢管PE膜包装机、型材PE膜包装机、电缆线盘PE膜收缩机，定制各种热收缩包装设备、袖口式套膜机，全自动灌装生产线等，专业的生产厂家，质量更优保证！

名称：BSE-6040型PE膜热收缩包装机

适用范围：该型号PE热缩膜包装机常用于矿泉水、玻璃水、食用油、调味品、饮料瓶、啤酒瓶等多排有托盘/无托盘包装、输液瓶整列包装、纸箱PE膜包装、轮毂PE膜包装、金属材料热缩包装等，炉道入口尺寸为600*400mm，用途广泛，能通过就可以包装。

工作原理 该热收缩包装机工作原理比较简单，通过炉室内部石英发热管产生热量，在内部风机的配合下使加热炉室充满温度均匀的热风，由温度控制仪表控制炉室内的温度并保持恒温状态。物品通过链条式输送带送入炉室，在高度状态下热收缩膜进行收缩，配合出口强大的冷风散热，PE膜迅速并紧贴物品表面。

特性优点 · 采用石英管加热； · 优化线路设计，仪表控温，温度达到设定温度后停止加热，节约电能；
· 大功率直流电机，无级调速，可长时间连续工作，而且运行稳定可靠；
· 所有的电器部件采用优质、名牌，使整机的质量得到了有效的保证；
· 链条、链网两种输送带可供选择，满足不同产品包装需求；
· 对PE膜、POF膜、PVC膜等收缩膜均可进行完美的收缩包装。

技术参数 型号：BSE-6040 电源电压：三相四线 380V 50/60Hz 总功率：22千瓦 温控范围：0-300 可调
承载重量：50Kg 输送速度：0-10米可调 炉室尺寸：1800*600*400 mm 入口长度：200mm 出口长度：800mm
外形尺寸：2800*850*1500mm 设备重量：280Kg

注意事项 1、热收缩机因消耗功率很大，故输入电源的功率必须大于收缩机铭牌上的标称功率，否则容易烧毁线路或电器件。 2、当机器规定电压为三相380V电源时，必须同时输入零线，即标准的三相四线制。

否则机器不能正常工作，而且极易烧毁内部电器部件。

3、机器连续使用三个月以上时，应对收缩室的耐高温电线进行检查，根据其老化程度，酌情更换。

4、包装工作结束后，应先关闭加热开关，让输送电机及风机电机继续运行10分钟左右，再切断整个电源

。

“诚实、宽容、创新、服务”，郑州中泰机械始终认为诚信是一切合作的基础，宽容是解决问题的前提，创新是发展事业的利器，服务是创造价值的根本。

更多6040PE膜收缩机、矿泉水PE膜包装机、饮料PE膜包装机、啤酒PE膜打包机、王老吉6罐包装机、核桃露易拉罐收缩机、钢管PE膜包装机、型材PE膜包装机、电缆线盘PE膜收缩机资料请联系以下信息：

咨询热线：0371-66369226，13700882648，13525582502，QQ：1061370088 信息来自：

<http://www.shrinkmachine.net> [收缩膜包装机](#) <http://www.ztgzj.com> [全自动灌装机](#)

<http://www.pm371.com> [打码机](#) <http://www.chnjixie.com> [粉剂包装机](#)