

# 锻造模具圆钢Cr12MoV钢板模块钢材

产品名称	锻造模具圆钢Cr12MoV钢板模块钢材
公司名称	佛山市齐鲁特钢钢材有限公司
价格	12600.00/D吨
规格参数	品牌:齐鲁特钢 规格: 80-600mm
公司地址	广东省佛山市南海区大沥广佛路泗沥路段（名都大酒店对过金雄院内）
联系电话	0757-23307858 18927702527

## 产品详情

齐鲁特钢华南地区办事处（佛山市齐鲁特钢钢材有限公司），销售范围：广东：广州、深圳珠海、东莞、佛山、中山、惠州、汕头、江门、茂名、肇庆、湛江、梅州、汕尾、河源、清远、韶关、揭阳、阳江、潮州、云浮)等；福建省：泉州、三明、南平、龙岩、漳州、宁德、莆田，福州；广西省：南宁市、柳州市、桂林市、梧州市、北海市、防城港市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市销售Cr12MoV 圆钢钢材

齐鲁特钢锻造合金工模具圆钢 80-600mm Cr12MoV

合金工具钢：Cr12MOV 标准：GB/T 1299-2000

特性及适用范围：冷作模具钢，钢的淬透性、淬火回火的硬度、耐磨性、强度均比Cr12高。用于制造截面较大、形状复杂、工作条件繁重下的各种冷冲模具和工具，如冲孔凹模、切边模、滚边模、钢板深拉伸模、圆锯、标准工具和量规、螺纹滚模等。

化学成份：

碳 C：1.45 ~ 1.70

硅 Si： 0.40

锰 Mn： 0.40

硫 S： 0.030

磷 P： 0.030

铬 Cr：11.00 ~ 12.50

镍 Ni：允许残余含量 0.25

铜 Cu：允许残余含量 0.30

钒 V：0.15 ~ 0.30

钼 Mo：0.40 ~ 0.60

力学性能：硬度：退火，255 ~ 207HB，压痕直径3.8 ~ 4.2mm；淬火， 58HRC

热处理规范及金相组织：热处理规范：1) 淬火，950 ~ 1000 油冷；2) 淬火1020 ，200 回火2h.  
金相组织：细粒状珠光体 + 碳化物。

交货状态：钢材以退火状态交货。